

**Требования к поставляемому товару**

№ п/п	Наименование товара*	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во**
1	2	3	4	5
1	ЛАМПА ИНСЕКТИЦИДНАЯ HURAKAN HKN-MID50M	Габариты: 350x95x275 мм. Мощность: 0,02 кВт, Питание 220В, Уф, площадь действия 50 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания	шт.	21
2	ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-120/70	Габариты: 1375x700x900 мм. Каркас: нержавеющая сталь аisi 430, грузоподъемность 300 кг, погрузочная площадка 1200x700 мм.	шт.	2
3	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ CAS DL-200	Напольные. Максимальный предел взвешивания 200 кг/минимальный 100 г, платформа 370x500 мм. Класс точности: средний. Вычитание массы тары из диапазона взвешивания. Режим дозирования. Диагностика неисправностей. Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания. Интерфейс RS-232C. Питание от сети через адаптер или от 6 батареек. Мембранная клавиатура	шт.	6
4	ПОДТОВАРНИК ПТП-150/50	Габариты: 1500x500x300 мм Столешница - нержавеющая сталь аisi 430, усиление ОСП, каркас: нержавеющая труба 40x40 мм	шт.	1
5	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ВМЦФ/2-140/70	Габариты: 1400x700x870 мм (ёмкость 600x500x300 мм) Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь аisi 304, каркас нерж. труба 40x40 мм, фартук с 4-х сторон, сифон)	шт.	1
6	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЭЗВ-160/100 ПОДСВЕТКА	Габариты: 1600x1000x400 мм.Каркас: нержавеющая сталь аisi 430. Зонт состоит из корпуса и съемных лабиринтных фильтров. Оборудование оснащено сливным каналом, по которому масло стекает в накопительные жиросборники.	шт.	1
7	БАК ДЛЯ МУСОРА 65 л С КРЫШКОЙ Б-65	Габариты: 450x450x530 мм (с учетом крышки 495x490x560 мм), Объем 65 л, С крышкой в комплекте, Полиэтилен. Вес 2,5 кг.	шт.	31
8	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ЭВПЗ-15	Габариты: 315x255x530 мм; нагрев воды до +75С, производительность 250 л/ч, подключение 380В, мощность 15 кВт, вес 15 кг.	шт.	6
9	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-150	Габариты: 942x52x162 мм, 2 лампы по 30 Вт. Подключение 220В, мощность 0,06 кВт.	шт.	42
10	РУКОМОЙНИК ВРК-40/37	Габариты: 400x370x290 мм (ёмкость 325x265x150 мм) Рукомойник настенный (ёмкость - нерж. сталь аisi 304, сифон)	шт.	37
11	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КАУМАН СК-451/1206	Габариты: 1200x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм, толщиной 1,5 мм, 4 перфорированные полки из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм.	шт.	4
12	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СПОБ-90/70 П	Габариты: 900x700x870 мм, Стол для сбора пищевых отходов с бортом, отверстие справа (столешница - нерж. сталь аisi 430, усиление ОСП, каркас нерж. труба 40x40 мм, отв. диам. 150 мм)	шт.	2
13	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	Габариты: 150x360+132x1130+610 мм, с краном, подвод водопровода из мойки, кронштейн для крепления на стену, диаметр посадочного отверстия в мойки 30 мм, комплектуется резиновыми кранбуксами	шт.	32
14	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ВМЦ/2-120/70/430	Габариты: 1200x700x870 мм (ёмкость 500x500x300 мм) Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная (ёмкость - нерж. сталь аisi 304, каркас уголок нерж. сталь, сифон)	шт.	1
15	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЭЗВ-120/120	Габариты: 1200x1200x400 мм. Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь аisi 430)	шт.	1
16	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1506	Габариты: 1500x600x1830 мм, разборный, стойки из оцинкованного уголка, 4 полки сплошные из стали AISI 430	шт.	17
17	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СРО-60/70/430	Габариты: 600x700x870 мм. Стол для сбора пищевых отходов (столешница - нерж. сталь аisi 430, усиление ЛДСП, каркас уголок нерж. сталь, отв. диам. 150 мм)	шт.	1
18	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN ВОЗВРАТНОЕ СС.GT15	Габариты: 350x80x350 мм, 15 м, возвратный механизм, настенный корпус	шт.	2
19	ВИТРИНА ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ ВТН-107 1000X700X680/800 ОТКРЫТАЯ	витрина для гамбургеров, 30...60°C, мощность 4,5 кВт, подключение 220В, нерж.сталь ,2 полки с разделителями с шагом 30 мм, управление с помощью энергорегулятора	шт.	7
20	ВИТРИНА ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ ВТН-127 1200X700X680/800 ОТКРЫТАЯ	витрина для гамбургеров, 30...60°C, 6 кВт, 220В, нерж.сталь ,2 полки с разделителями с шагом 30 мм, управ-е с помощью энергорегулятора	шт.	25
21	ВИТРИНА КОНДИТЕРСКАЯ VETE KUB LUX 130 NEUTRAL СЕРЫЙ МАТОВЫЙ/ШЛИФОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА	Витрина Кондитерская Vete kub lux 130 нейтральная NS-2 (T7016M.VG033.B7016M)	шт.	1
22	СТОЛ-ШКАФ С БОРТОМ ВМ1-187/GNKL/Pr/РД/ЗДЦ/ОБ/304	стол входной предмоечный Габариты: 1800x750x850 мм, раковина 500x400 мм, Сварной каркас выполнен из нержавеющей профиля 40x40 мм, столешница и цельнотянутая ванна - из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,2 мм.	шт.	4
23	СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ С БОРТОМ СРБ-180/70/430	Габариты: 1800x700x870 мм Столешница - нерж. сталь аisi 430, усиление ОСП, каркас уголок нерж сталь, полка-решетка	шт.	1
24	СТОЛ-ТУМБА СТ-110/70/0	Габариты: 1100*700*850 мм, из нержавеющей стали. Комплектация стола включает в себя двери-купе. Столешница усилена листом ОСП толщиной 16 мм. Ножки изделия регулируются по высоте	шт.	2
25	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ LIEBHERR FKVSL 4113 СЕРЕБРЯНЫЙ	Габариты: 600x610x1800 мм, энергопотребление 1,27 кВтч/сут., подключение к сети 220В, температурный режим 0/+15С, брутто/нетто 365/346 л, 80 кг, серебристый, внутри пластик, светодиодное внутреннее освещение	шт.	44
26	ЭЛЕКТРОКИПАТИЛЬНИК HURAKAN HKN-HVZ90 ЧЕРНЫЙ	Габариты: 190x340x740 мм, производительность 90 л/ч, объем бойлера 30 л, энергопотребление 3кВт, подключение к сети 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (1/2"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикатор нагрева	шт.	36
27	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1007	Габариты: 1000x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	3
28	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ NISOLD GN1111/TN	Габариты: 2280x700x850 мм, GN 1111/TN стол охл. (-2+10). Динамическое охлаждение Автоматическая оттайка, 4 распашные двери, Автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, Легкозаменяемые магнитные уплотнители. Регулируемые по высоте ножки	шт.	2
29	ВИТРИНА VRTU 2280	Габариты: 2280x385x279 мм, VRTU 2280 витрина охлаждающая настольная, с крышкой.	шт.	4
30	ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ HURAKAN HKN-PE44R	Габариты: 570x370x210 мм, мощность 3,6 кВт, подключение к сети 220В, две рифленые рабочие поверхности верх 215x215x20 мм, одна низ 475x230 мм	шт.	32
31	СТОЛ С МОРОЗИЛЬНЫМ ШКАФОМ NISOLD GN1111/BT	2280x700x850 мм, GN 1111/BT стол охл. (-10-18), 4 двери, Нагрузка на полку: 50 кг Высота борта: 50 мм, Температура окружающего воздуха: от 12 до 32 °С. Электронный блок управления, несколько режимов оттаивания. Вентилятор увеличенной мощности. Принудительная вентиляция по всему объему стола обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение. Интеллектуальное размораживание. Термическое выпаривание конденсата	шт.	1
32	ФРИТОРНИЦА АРАСН АРФЕ-89Р	Габариты: 800*900*850 мм, ванна 18+18 л, 380В, 16+16 кВт, Электромеханическая панель управления и закрытая подставка с регулируемыми по высоте ножками. Во фритюрнице предусмотрена холодная зона. Корпус, ванны, рабочая поверхность, панель управления и вытяжная решетка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, боковые и задняя панели - из нержавеющей стали AISI 430, корзины - из хромированной стальной проволоки, нагревательные элементы, фильтры и крышки корзин - из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 2 корзины с крышками.	шт.	10
33	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,0МСВ-1,2ПК	Габариты: 2000*1200*400 мм, Зонт пристенный вытяжной коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран. Сопротивление вытяжного фильтра при расходе воздуха 500 м3/ч: не более 7 кг/м2	шт.	2
34	СТАНЦИЯ ХРАНЕНИЯ И ФАСОВКИ КАРТОФЕЛЯ ФРИ STF-080 L0.80M	Габариты: 800x700x1500 мм, подключение 220В, мощность 2 кВт. Подогрев сверху и снизу. Перфорированная ёмкость для хранения картофеля, решетка для размещения пакетов с расфасованным продуктом, отсеки для хранения упаковки, навесная ёмкость. Гастроемкости в комплекте!	шт.	12
35	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0907	Габариты: 900x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский. Ножки с регуляторами высоты. Разборный каркас	шт.	6
36	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-312/67	Габариты: 1200x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 500x500x300 мм, каркас уголок из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	11
37	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬ ELECTROLUX EWH 100 FORMAX	Габариты: 454x469x879 мм, Объем 100 л, Горизонтальный или вертикальный монтаж, Система «СУХИХ» независимых ТЭНов, Мех. термостат +30...+75С, УЗО, Аварийн. термостат, подключение 220В, мощность 2 кВт	шт.	10
38	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0905	Габариты: 900x500x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм, толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	8
39	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ РАЗБОРНЫЙ СК-60/30	Габариты: 600x300x1600 мм. Стеллаж кухонный разборный (4 сплошные полки - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь)	шт.	1
40	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ POLAIR CB107-S 1005089D	Габариты: 735x960x1996 мм, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, °С не выше -18, Объем 700 л, Размер полки 530x650 мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки	шт.	26

41	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0607	Габариты: 600x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	2
42	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ВМЦ/1-60/70	Габариты: 600x700x870 мм (ёмкость 500x500x300 мм) Ванна моечная цельнотянутая односекционная (ёмкость - нерж. сталь aisi 304, каркас уголок оцинк. сталь, сифон)	шт.	1
43	ВОДОУМЯГЧИТЕЛЬ DVA LT12	Габариты: 270x210x560 мм, 12 л. Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж.сталь/пластмасса. Объем: 12 л. Объем катионового смолы: 8,4 л. Ресурс: 1680 л Максимальный расход воды: 1000 л/ч Количество поваренной соли, необходимое для регенерации: 1,5 кг Температуры воды: от 8 до 25 °C Давление: от 1 до 8 bar Максимальная допустимая жесткость воды: 90of (900 мг/л CaCO3) Габариты: 190x225x500 мм Вес: 9,5 кг	шт.	5
44	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,2МСВ-1,1П С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1200*1100*400 мм, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями), С ПОДСВЕТКОЙ. Сопотвление вытяжного фильтра при расходе воздуха 500 м3/ч: не более 7 кг/м2	шт.	1
45	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0707	Габариты: 700x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	13
46	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1807	Габариты: 1800x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	12
47	СКОВОРОДА ОТКРЫТАЯ АРАШН АРТЕ-89PR	Габариты: 800*900*850 мм, 380В, 2x6 кВт, материал рабочей поверхности - конструкционная сталь, рифленая, на откр. стенде. Количество зон нагрева - 2. Подключение 380 В, Температурный режим от 75 до 300 °C, Структура жарочной поверхности - рифленая. Материал поверхности чугун, Мощность 12 кВт	шт.	10
48	ГРИЛЬ ДЛЯ HOT DOG HURAKAN HKN-GW9M	Габариты: 580x410x180 мм, 9 роликов, 1,35 кВт, 220В, материал корпуса - нержавеющая сталь, материал роликов - нержавеющая сталь	шт.	9
49	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЭПВ-160/120	Габариты: 1600x1200x400 мм. Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь aisi 430) Прибор подключается к вытяжной вентиляционной системе и устанавливается над тепловым оборудованием. Зонт состоит из корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко чистятся. Оборудование оснащено сливным каналом, по которому масло стекает в накопительные жиросборники.	шт.	1
50	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ КАУМАН ШР-22/0605	Габариты: 600x500x1750 мм, корпус из крашеного металла, секций две, двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок, Изготавливается из металла, покрытый порошковой краской, толщина металла 0,5 мм	шт.	183
51	ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ШР-21П (В СБОРЕ)	Габриты: 500x500x1850 мм, В нижн. Части - место для хоз. инвентаря (ведро, швабра). В прав. части полка, перекладина, 2 крючка. В лев. части 3 полки. Дверь с замком.	шт.	4
52	ВАННА МОПОВАЯ С РУКОМОЙНИКОМ ВМ1/PH-056/S	Габариты: 500x600x850 мм. Цельнотянутая ванна 400x400x250 мм из AISI 304 с перф. вставкой в нижн. части. В верхн. части рукомойник GN1/2-150, отверстие под смеситель. Ножки - профили. труба 40x40 мм (регулир. по высоте).	шт.	12
53	ТЕЛЕЖКА ОЛДАК ДЛЯ УБОРКИ, ОДНОВЕДЕРНАЯ С ОТЖИМОМ И КОРЗИНОЙ ТУ 9.2	Габариты: 560x400x940 мм. Металлический хромированный каркас, Сетчатая корзина для моющих средств, Пластиковое ведро на 25 литров с механизмом ручного отжима МОПов. Колеса из резины.	шт.	13
54	ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ SF130-L	Габариты: 1000x600x840 мм, Хладагент R134a, Диапазон рабочих температур, °C -25...-18, Объем 250 л, 230В, Корзины 50x238x250 мм, В комплект поставки входят ручка, поворотные колеса и корзины. Принудительная оттайка испарителя. Тип охлаждения: статическое. Терморегулятор: термостат. Тип конденсатора: эвеевик. Тип испарителя: эвеевик. Климатический класс: 4. Поднимающаяся крышка. Отверстие в дне корпуса. Максимальное количество корзины: 3	шт.	2
55	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ ЦЕВHERR FKUV 1613 (744 ЧЕРНЫЙ)	Габариты: 600Х615Х830 мм, (744 ЧЕРНЫЙ) 0,898 кВтч/сут., +1/+15С, брутто/нетто 141/130 л, внутри пластик	шт.	1
56	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА SIRMAN TRITON	Габариты: 465x295x480 мм, 2 л, 0,35 кВт, регулятор помола, тип электрический Напряжение 220 В, Ширина от 365 до 465 мм, Глубина 210 мм, Высота от 295 до 480 мм.	шт.	1
57	ЛЬДОГЕНЕРАТОР АРАШН КУБИК АСВ5325В А	Габариты: 497x592x887/(1037 с ножками) мм, Производительность 53 кг/сутки. Тип водоснабжения: требуется подвод и отвод воды. Накопитель льда с бункером. Вместимость бункера 25 кг. Охлаждение воздушное. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 0.5 кВт.	шт.	6
58	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ТСП-80/50	800x500x940 мм. Тележка для сбора посуды (2 уровня, каркас: нерж. сталь aisi 430). Предназначена для сбора грязной посуды из зала общественного питания в моечное отделение. Тележка оснащена двумя полками глубиной 100 мм, изготовленными из нержавеющей стали, каркас произведен из нержавеющей квадратной трубы 25x25 мм. Перемещение тележки осуществляется за счет четырех поворотных колес диаметром 100 мм, два из которых имеют тормоз.	шт.	1
59	СТОЛ-ШКАФ БЕЗ БОРТА ВМ1-187/GNKL/Pr/PдЦ/ЗДС/ОБ/304	Для размещения и мойки грязной посуды на предприятиях общественного питания. Сварной каркас выполнен из нержавеющей профили 40x40 мм, столешница и цельнотянутая ванна - из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,2 мм. Высота борта: 100 мм. Размер ванны: 500x400 мм Диаметр отверстия: 32 мм	шт.	1
60	СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ КАУМАН КСМ-11/70	Габариты: 1350x700x880 мм; -18...0 °C; 2 двери; боковой агрегат; динамическое охлаждение; размер дверного проема 340x540 мм; полки в комплекте, возможность установки гастроёмкостей; компрессор Embraco; 220 В; 6,5 кВт	шт.	11
61	СТОЛ-КУПЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СТЦ-221/1107	Габариты: 1100x700x850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, полка нерж 430, 2 двери-купе, борт плоский, рабочая поверхность из стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	2
62	СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КАУМАН КСХ-111/70	Габариты 1775x700x880 мм; -18...0 °C; 3 двери; боковой агрегат; динамическое охлаждение; размер дверного проема 340x540 мм; полки в комплекте, возможность установки гастроёмкостей; компрессор Embraco; 220 В; 8,5 кВт	шт.	11
63	СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ КАУМАН КСМ-1111/70	Габариты: 2200x700x880 мм; -18...0 °C; 4 двери; боковой агрегат; динамическое охлаждение; размер дверного проема 340x540 мм; полки в комплекте, возможность установки гастроёмкостей; компрессор Embraco; 220 В; 10,5 кВт	шт.	20
64	ТЕЛЕЖКА ШПИЛЬКА ШП-59/33	Габариты: 590x335x1760 мм. Тележка шпилька для гастроёмкостей (12 уровней гастроёмкостей GN 1/1 (530x325 мм), расстояние между направляющими 120 мм)	шт.	46
65	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЭПВ-200/120	Габариты: 2000x1200x400 мм. Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь aisi 430)	шт.	1
66	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0603	Габариты: 600x300x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	1
67	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-411/67	Габариты: 600x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.) 500x500x300 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	3
68	ПАРОКОНВЕКТОМАТ АРАШН АР10QM	Габариты: 937x827x1211 мм, 10xGN 1/1 - 600x400 мм, 4xGN1/1-20 в комплекте, 380В, 15,7 кВт, электромеханическое управление, 2 скорости вентилятора	шт.	9
69	ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАШН АРЕ12ABQ А	Габариты: 935x893x706 мм, 12 уровней размером 600x400 мм (переставляемые на GN1/1), 220В, 2,4 кВт, контейнер для воды, клапан подачи воды	шт.	1
70	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,2МСВ-1,0 ПК	Габариты: 1200*1000*400 мм, Зонт пристенный вытяжной коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	1
71	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,6МСВ-1,2П С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1600*1200*400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	шт.	1
72	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ЗАКРЫТАЯ ВМЦ3/1-60/60	Габариты: 600x600x870 мм (ёмкость 500x400x250 мм). Ванна моечная цельнотянутая закрытая односекционная (ёмкость - нерж. сталь aisi 304, каркас нерж. сталь aisi 430, дверь распашная, сифон)	шт.	1
73	ПЕЧЬ СВЧ HURAKAN HKN-WP900	Габариты: 483x400x281мм, подключение 220В, 1,4кВт (потребляемая мощность), мощность свч излучения 0,9 кВт, камера 340*320*220мм, 23 л, корпус и камера нержавеющая сталь, вращающаяся тарелка (диам.270мм), механическое управление, таймер до 30 минут, 6 уровней мощности	шт.	4
74	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-255/1807	Габариты: 1800x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	1
75	СТОЛ-ТУМБА С БОРТОМ СТБ-90/60/К	Габариты: 900x600x870 мм, Стол-тумба с бортом (столешница - нерж. сталь aisi 430, усиление ЛДСП, каркас разборный из нерж. стали 430, двери-купе, полка)	шт.	2
76	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1307	Габариты: 1300x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	3
77	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ TFCOLD FS1380	Откидная стеклянная дверь, цвет белый, 5 полок, регулируемые полки, регулируемые ножки. Полезный объем: 347 л, Мощность: 0,295 кВт., Энергопотребление: 2,3 кВт/сутки, Размер полок: 490x360 мм, Уровень шума: 45 дБ, Подзарядка хладагентом: 0,2 кг Внутренние размеры: 470x440x1555 мм	шт.	2
78	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-411/66	Габариты: 600x600x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.) 400x400x250 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	2
79	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ЗАКРЫТАЯ КАУМАН ПН-25/935	Габариты: 900x350x600 мм, сварная изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полка AISI 430 толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм, двери-купе из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм	шт.	3

80	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1206	Габариты: 1200x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющей сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	5
81	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ POLAIR DM105-S	Габариты: 697x710x1960 мм, Хладагент R134a. Диапазон рабочих температур, °C +1...+10, Объем 500 л, Размер полки 595x455 мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	шт.	5
82	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ HURAKAN HKN-FWD450A	Габариты: 235x235x405 мм, подключение 220В, мощность 0.45кВт, 4200 об/мин, ножи из нерж. стали, двойное шумоподавление, диаметр отверстия для установки: 86 мм, монтажный комплект входит в комплектацию	шт.	5
83	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-412/66	Габариты: 1200x600x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 400x400x250 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	6
84	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН ЗВП-211/1410	Габариты: 1400*1000*400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	шт.	1
85	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН ЗВП-211/1208	Габариты: 1200x800x400 мм, корпус из стали AISI 430, толщиной 0,5-0,8 мм, кран шаровой 1/2, лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте	шт.	3
86	ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ FROSTOR F 500 S БЕЛЫЙ STANDART	Габариты: 1400x600x820 мм, 450 л, -12...-25С, глухая крышка, 2 корзины, колеса, серия STANDART (морозильные лари с глухой крышкой), R 134. Тип: морозильный. Температурный режим от -25 до -12 °С. Объем 440 л. Крышка глухая. Количество корзин в комплекте 2. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 0.23 кВт/ч.	шт.	1
87	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0906	Габариты: 900x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	9
88	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-455/0906 Л	Габариты: 900x600x850 мм, столешница AISI 430, каркас: уголок из оцинкованной стали. Регулируемые по высоте ножки. Разборный каркас. Звукопоглощающие подкладки в столешнице. Диаметр отверстия для отходов 180 мм.	шт.	1
89	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-455/0606	Габариты: 600x600x850 мм, столешница AISI 430, каркас: уголок из оцинкованной стали; Отверстие d=180 мм слева, борт плоский.	шт.	1
90	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1207	Габариты: 1200x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющей сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	14
91	СТОЛ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ПОСУДЫ Д/ППМ СПК-223/707Л	Габариты: 700x700x850 мм, НА 2 НОГАХ, крепление слева, СТОИТ СПРАВА от осудомоечной машины, полка, борт	шт.	1
92	СТОЛ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ Д/ПММ СПК-523/1207 ПР	Габариты: 1200*700*850 мм, НА 2-Х НОГАХ, крепление - справа, стоит слева от посудомоечной машины. Столешница AISI 304, каркас разборный AISI 304, емкость цельнотянутая (400*500*250 мм), полка, борт	шт.	1
93	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/1503	Габариты: 1500x300x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	3
94	СТОЛ-КУПЕ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СТП-222/1507	Габариты: 1500x700x850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм, полка нерж 430, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм, 2 двери-купе, борт плоский, рабочая поверхность из стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	1
95	ТЕЛЕЖКА СТЕЛЛАЖНАЯ BLANCO RWRA 850 572925	Габариты: 460 x 613 x 845 мм, Тележка для выдачи салатов и десерта с рабочей поверхностью, 8 GN 1/1 или 16 GN 1/2, 8 пар направляющих, расстояние между направляющими - 73 мм, грузоподъемность 100 кг, колеса оцинк. сталь	шт.	3
96	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1206	Габариты: 1200x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм	шт.	22
97	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0606	Габариты: 600x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм	шт.	3
98	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ОТКРЫТАЯ КАУМАН ПН-22/1235	Габариты: 1200x350x600 мм, сварная изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полка AISI 430, толщина 0,8 мм, задняя стенка нержавеющей сталь AISI 430 толщина 0,5 мм.	шт.	1
99	СТОЛ-КУПЕ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СТП-221/1506	Габариты: 1500x600x850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм, полка нерж 430, 2 двери-купе, борт плоский рабочая поверхность из стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	1
100	ЭЛЕКТРОКИПАТИЛЬНИК HURAKAN HKN-HVZ25M	Габариты: 190x240x500 мм, производительность 25 л/ч, объем бойлера 8 л, 2,5кВт, 220В, тип подачи воды: подключение к водопроводу, 4,6 кг материал корпуса: нерж. сталь 201, материал резервуара: нерж сталь 304	шт.	1
101	ПОДТОВАРНИК КАУМАН ПТ-22/1506	Габариты: 1500x600x300 мм, каркас сварной, труба 40x40 мм из стали AISI 430 толщина 1,2 мм, рабочая поверхность AISI 430 толщиной 2 мм	шт.	7
102	ВАННА МОПОВАЯ ВМ/1-60/60	Габариты: 600x600x400 мм (ёмкость 500x500x150 мм). Ванна моповая (ёмкость - нерж. сталь aisi 430, каркас нерж. труба 40x40, фартук с 3-х сторон, сифон)	шт.	1
103	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ КАУМАН ШПИ-222/1505	Габариты: 1500x500x1750 мм, корпус из стали AISI 430, задняя стенка - оцинкованная сталь, две двери-купе, внутр. полки (3 шт.), Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полки AISI 430, толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная	шт.	1
104	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/1203	Габариты: 1200x300x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	6
105	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/0903	Габариты: 900x300x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	7
106	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГАСТРОЕМОСТЕЙ ТП-376/1	Габариты: 580x670x1000 мм, полностью из нерж. стали 430, 7 направляющих для GN 1/1, на колесах	шт.	2
107	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ КАУМАН ШПИ-222/1205	Габариты: 1200x500x1750 мм, корпус из стали AISI 430, задняя стенка - оцинкованная сталь, две двери-купе, внутр. полки (3 шт.), Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полки AISI 430, толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная	шт.	3
108	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1205	Габариты: 1200x500x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм	шт.	6
109	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1505	Габариты: 1500x500x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	3
110	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1006	Габариты: 1000x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	12
111	ПОДТОВАРНИК ПТ-100/50	Габариты: 1000x500x300 мм Подтоварник (столешница нерж. сталь aisi 430, каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон)	шт.	11
112	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S	Габариты: 697x925x1960 мм, Хладагент R134a. Диапазон рабочих температур, °C 0...+6, Объем 700 л, Размер полки 530x650 мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	шт.	13
113	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-411/77	Габариты: 700x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.) 600x500x300 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	5
114	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРЦИОННЫЕ CAS SW I-10 ОДИН ДИСП	10 кг/5 г, автономные, платформа 241x192 мм, питание от 6-и батарей типоразмера D или от сети, батарейки в комплект не входят	шт.	13
115	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН ЗВП-211/1412	Габариты: 1400x1200x400 мм корпус из стали AISI 430 толщиной 0,5-0,8 мм, кран шаровой 1/2, лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте	шт.	2
116	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН ЗВП-211/1210	Габариты: 1200*1000*400 мм, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) С ПОДСВЕТКОЙ, 2 лампы	шт.	1
117	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН ЗВП-211/1610	Габариты: 1600x1000x400 мм корпус из стали AISI 430, толщиной 0,5-0,8 мм, кран шаровой 1/2, лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте	шт.	1
118	КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ 700 СЕР. APACH APKE-77	Габариты: 700*700*850 мм, подключение 380В, 9 кВт, 50 л, косвенный нагрев предназначен для приготовления первых блюд, варки овощей и кипячения больших объемов жидкости на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена кранами для залива и слива воды, крышкой с системой балансировки и ручной и регулируемые ножками. Бак выполнен из нержавеющей стали AISI 304, дно бака - из нержавеющей стали AISI 316.	шт.	1
119	КУТТЕР РОБОТ COUPE R4	Габариты: 226x304x440 мм, 0,9 кВт, 380В, 3 ф, 1500/3000 об/мин, емк. 4,5 л. Куттер R4, производства RobotCoupe (Франция)	шт.	2
120	НОЖ ДЛЯ КУТТЕРА ROBOT COUPE 27253	для R401/R402/R4/R4-1500/R4VV; крупные зубцы	шт.	2
121	НОЖ ДЛЯ КУТТЕРА ROBOT COUPE 27254	для R402; мелкие зубцы	шт.	2
122	НОЖ ДЛЯ КУТТЕРА ROBOT COUPE 27255	для R401/R402/R4/R4-1500/R4VV; прямой нож. Выполнен из нержавеющей стали.	шт.	2
123	ММКСЕР РОБОТ COUPE MP550 U.C 34820	Габариты: 125x125x925 мм используется для приготовления пюре, измельчения продуктов, когда продукт находится в специальной таре (объемом не более 200 литров). Однофазный 230/50/1. Мощность 750 Вт - Скорость - 9000 об/мин. Нож, насадка и штанга, длиной 560 мм	шт.	1
124	ПАРОКОНВЕКТОМАТ APACH AP20QT	Габариты: 1003x1050x1887 мм, тележка 20xGN 1/1 (1 шт. в комплекте), 380В, 28,5 кВт, управление Touch Screen, 2 скорости вентилятора, термощуп, автоматика, USB	шт.	2
125	ПЛИТА 4 КОНФОРЧНАЯ APACH APRE-77QP	Габариты: 700*700*850 мм, 380В, 10 кВт, 4x2,5 кВт, 4 низкие квадрат. конфорки, на откр. стенде	шт.	1

126	ПОДСТАВКА ПОД ИНВЕНТАРЬ КАУМАН ПО-276/0404	Габариты: 400x400x400 мм, каркас сварной, ноги-труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 430	шт.	2
127	МАШИНА КУХОННАЯ УНИВЕРС. УКМ-П (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ)	Габариты: 920x586x887мм, Машина кухонная универсальная для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Включает в себя: ПМ - приводной механизм (380В, 1.12/1.5 кВт, 2 скорости: 200/380 об/мин), ММ - мясорубка,	шт.	1
128	СКОВОРОДА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ 700 СЕР. АРАСН АРСЕ-87	Габариты: 800*700*850 мм, 380В, 9 кВт, 50 л	шт.	1
129	СКОВОРОДА ОТКРЫТАЯ АРАСН АРТГ-77PLR	Габариты: 700*700*850 мм, газ 11 кВт, материал рабочей поверхности - конструкционная сталь, 1/2рифл+1/2гладк, на откр. подставке	шт.	1
130	ТЕЛЕЖКА Д/ПАРОКОНВЕКТОМАТА АРАСН TR20S	Габариты: 755x565x1710 мм, 20 x GN 1/1, расстояние 67 мм, подходит для AP20QT	шт.	4
131	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЛ-255/1207	Габариты: 1200x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	2
132	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1107	Габариты: 1100x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
133	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/1504	Габариты: 1500x400x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	4
134	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ДОСОК КАУМАН ПНД-5	Габариты: 600x250x450 мм, полка сварная из стали AISI 304, 5 секций на 10 досок.	шт.	6
135	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-933/407	Габариты: 400x700x850 мм; Столешница нержавеющая сталь AISI 430, ЛДСП, Каркас разборный из нержавеющей стали AISI 430, полка, борт	шт.	5
136	КОЛОНКА ВОДЯНАЯ АРАСН CHEF LINE SLNX7CAM	нерж. сталь AISI 304, для 700, для установки на напольные модули	шт.	1
137	ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРФЕ-77Р	Габариты: 700*700*850 мм, 380В, 18 кВт, 2 ванны 13+13 л, на закр. стенде	шт.	1
138	ПОДСТАВКА ПОД ЭЛЕКТРОКИПАТЕЛЬНИК ПК-500	Габариты: 400x400x500 мм; крашенный металл, обвязка	шт.	1
139	ЭЛЕКТРОКИПАТЕЛЬНИК КНЭ-100-01 НЕРЖ.	Габариты: 250x250x360 мм, 100 л/ч, 10 кВт, 380В	шт.	1
140	ОВОЩЕРЕЗКА РОБОТ СОУРЕ CL55 РЫЧАГ ЗФ	Габариты: 700x359x1100 мм, 1,1 кВт, 400В, Зф, 2 скор., б/диск.; передв. стенд из нерж. стали. Овощерезка CL 55 с рычагом нарезает любые фрукты и овощи кружочками, соломкой, фигурными ломтиками, тёркой, кубиками и картофель-фри брусочками, а также натирает сыр.	шт.	1
141	НАБОР ДИСКОВ РОБОТ СОУРЕ 1961 CL50/52/55/60/R502	ЗАМЕНА НА НАБОР ДИСКОВ РОБОТ СОУРЕ 1961W CL50/52/55/60/R502 MINERAL+ нар.1, 2 и 4 мм, терка 2 мм, сол. 2,5x2,5, куб. 10x10, изготовлены из алюминия, для CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55, CL 60, R502, R652	шт.	1
142	МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ VARIMIXER TEDDY AR5 БЕЛЫЙ	Габариты: 462x240x400 мм, 230В, 0,3 кВт, 5 л, 78-422 об/мин, привод, в комплекте: дека, венчик, крюк, лопатка из нерж. стали, пластик. защита, цвет белый. СТАРОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ VARIMIXER TEDDY 5L БЕЛЫЙ	шт.	1
143	МИКСЕР РОБОТ СОУРЕ МР350 UVV.C	МИКСЕР РОБОТ СОУРЕ МР350 V.V. ULTRA. Габариты: 125x125x725 мм; 0,4 кВт; 230 В, 1500-9000 об/мин. Для приготовления супов-пюре, овощных супов, овощных пюре. Однофазный 230/50/1. Мощность 440 Вт - Регулируемая скорость от 1500 до 9000 об/мин.	шт.	1
144	СЛАЙСЕР BECKERS ES 250	Габариты: 480x363x365 мм; 0,14 кВт; 220В; нож 250 мм; p-p реза 230x175; встр. заточ. устр.	шт.	1
145	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0904	Габариты: 900x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм	шт.	11
146	ТЕЛЕЖКА ШПИЛЬКА ШПР-59/33	Габариты: 590x335x1760 мм. Тележка шпилька для гастроемкостей (12 уровней гастроемкостей GN 1/1 (530x325 мм), расстояние между направляющими 120 мм)	шт.	15
147	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-412/67	Габариты: 1200x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 500x500x300 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	1
148	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН ЗВП-211/2010	Габариты: 2000x1000x400 мм корпус из стали AISI 430 толщиной 0,5-0,8 мм, кран шаровой 1/2, лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте	шт.	1
149	ТЕЛЕЖКА ТЕПЛОВАЯ BLT 1220 EB (ТЕРМОКОНТЕЙНЕР)	Материал изготовления: нержавеющая сталь. Двухслойный корпус с изоляцией из полиуретана; Гигиеничный водонепроницаемый внутренний слой; Передвижная конструкция; Загрузка: фронтальная, с циркуляционным подогревом. Дополнительная характеристика: Температурный диапазон: -30 °C - +90 °C. Гастроемкости: 5 x GN 1/1-200 (20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм). Вместимость - 132,5 л.	шт.	1
150	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СР0Б-120/70 Л/П	Габариты: 1200x700x870 мм. Стол для сбора пищевых отходов с бортом (столешница - нерж. сталь aisi 430, усиление ОСП, каркас уголок оцинк. сталь, отв. диам. 150 мм)	шт.	1
151	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN ВОЗВРАТНОЕ СС.GT10	Габариты: 180x510x510 мм, 10 м, возвратный механизм, настенный корпус	шт.	2
152	Шкаф холодильный TFCOLD BA25S	Полезный объем: 183 л, Мощность: 0,23 кВт, Энергопотребление: 2,7 кВт/сутки Размер полок: 395x330 мм, Уровень шума: 45 дБ, Подзарядка хладагентом: 0,07 кг Внутренние размеры: 810x350x720 мм, Автоматическое размораживание Хладагент: R600a, Электронный термостат, Двойные стеклянные двери, Внутренняя LED-подсветка Градусник, Замок, 4 регулируемых полки, Регулируемые по высоте ножки Климатический класс: 4	шт.	9
153	ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ КАУМАН ВМ-415/1200	Габариты: 1200x600x850 мм, ванна сварная из стали AISI 304 (1 емк.) 1100x500x400 мм,каркас разборный, уголок из оцинкованной стали, толщина металла 1,5 мм, рабочая поверхность из стали AISI 304 толщиной 0,8 мм	шт.	1
154	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-2,0МСВ-0,8ПК С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 2000x800x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ, Зонт пристенный вытяжной коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	1
155	МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ АРАСН АК 924P (LP723RUDD) С ПОМПОЙ	Габариты: 1465*857*1959 мм, 380В, 15,9 кВт, циклы 120/240/360/720 сек, спец. циклы 300/480/600 сек., цикл самоочистки, панель управления электронная, высота загрузочного окна 850 мм, кассета 1320x700 мм, подключ. к хол. воде, 1 мет. корзина в комплекте, дозаторы моющего средства	шт.	1
156	КАССЕТА Д/ П/М МЕЙКО РОЛИКОВАЯ 1110040	Габариты: 1310*700 мм, роликовая, для FV250.2	шт.	1
157	ВСТАВКА КАССЕТЫ Д/ П/М МЕЙКО 1110012	BV 60*50/1, 600*500*100, для FV130.2, для 11 шт пекарских листов глубиной 20-30 мм	шт.	1
158	ВСТАВКА КАССЕТЫ Д/ П/М МЕЙКО 1110041 ДЛЯ GN	UV 67*39, 670*390*100, для FV130.2	шт.	2
159	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СП-123/903	Габариты: 900x700x850 мм, редназначен для разделки и обработки пищевых продуктов, а также для расстановки и хранения посуды и кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками, что позволяет компенсировать неровности пола. Разборный каркас выполнен из трубы 40x40 мм из нержавеющей стали AISI 304, столешница - из нержавеющей стали AISI 304 и ЛДСП, полка - из нержавеющей стали	шт.	1
160	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,2МСВ-0,8П С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1200*800*400 мм, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) С ПОДСВЕТКОЙ	шт.	9
161	ОВОСКОП ОН-10	Габариты: 126x126x207 мм, Прибор контроля качества яиц методом визуального контроля на источник света, 220В. 0,1 кВт.	шт.	1
162	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/0603	Габариты: 600x300x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	1
163	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0606	Габариты: 600x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
164	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-222/0607	Габариты: 600x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, полка сплошная марка стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм борт плоский	шт.	1
165	УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ КОМЕТ VACUBOY	Габариты: 420*500*360 мм, камера 360*380*140 мм, 220В, 0,5 кВт	шт.	2
166	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-412/77	Габариты: 1400x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 600x500x300 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	2
167	МЯСОРУБКА АРАСН АТ122УТ/SS ПОЛН. УНГЕР ЗФ.	Габариты: 470x220x440 мм, 1,1 кВт, 380В, 300 кг/час, реверс, система UNGER (подрезная решётка, нож, решётка, нож, решётка), диаметр отверстий в решётках 6 мм и 10 мм, ножи со сменными лезвиями, мясорубочная часть и шнек - нержавеющая сталь, ножи и решётки - нержавеющая сталь	шт.	2
168	СТОЛ-ТУМБА СПС-123/700	Габариты: 700x600x850 мм. Столешница нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП, корпус нержавеющая сталь AISI 304, полка, закрытый с трех сторон, задняя стенка оцинкованная сталь.	шт.	1

169	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1204	Габариты: 1200x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	3
170	СТЕРИЛИЗАТОР Д/НОЖЕЙ КОБОР SK-15	Габариты: 480x150x610 мм. Тепловой стерилизатор для ножей SK-15 предназначен для обеззараживания ножей и других инструментов на предприятиях торговли, производственных цехов и кухни общественного питания. Съёмный держатель ножей на 15 мест, полупрозрачная дверка с замком	шт.	2
171	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-255/1206	Габариты: 1200x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	1
172	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1106	Габариты: 1100x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	3
173	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1507	Габариты: 1500x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	3
174	МЯСОРЫХЛИТЕЛЬ НУРАКАН HKN-PK	Габариты: 480x250x480 мм, 220 В, 0,35 кВт, нерж. сталь	шт.	1
175	МАШИНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОТЛЕТ LA MINERVA C/E 652	Габариты: 395x525x630 мм, Произв-ть 1000 шт/ч., Бункер 18 л. Барабаны - отдельная опция, 380В, 0,2 кВт.	шт.	1
176	БАРАБАН ДЛЯ LA MINERVA C/E (КРУГЛ. D=110MM)	Барабан формирующий д/изготовления круглой котлеты диаметром 110 мм	шт.	2
177	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/1003	Габариты: 1000x300x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	1
178	СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ КАУМАН СЦ-255/0706	Габариты: 700x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	2
179	СТОЛ-КОЛОДА СП-422/705	Габариты: 700x500x850 мм, столеш. полипроп. 60 мм, каркас сварной из нерж. стали AISI 304	шт.	1
180	ФАРШЕШАЛКА TALSА MIX 95SPV	Габариты: 770*1080*1200 мм, 0,8 кВт, 380В, объем дежи 95 л, загрузка фарша 13-65 кг, замес в двух направлениях, алюминиевая моторизованная насадка с 2мя лопастями с вариатором скорости 20-90 об./мин., моторизованная дежа из нержавеющей стали, пневмоподъем верхней части, на колёсах с тормозом	шт.	1
181	ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH10	Габариты: 750X740X1300 мм, 1,6 кВт, 220В, 190 л, охлаждение +70/+3 - 35 кг - 90 минут, заморозка +70/-18 - 20 кг - 240 минут, 10 * GN1/1 или 10 * 600x400 мм, оснащён встроенным холодильным агрегатом, самозакрывающимися дверями с магнитным уплотнителем и регулируемые по высоте ножками	шт.	1
182	ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ SIRMAN IS25 IDRA TF.VERT. 3 ФАЗН.	автомат, верт.; 25 л; нерж. сталь; насадки 10-18-25мм, 400 В	шт.	1
183	ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВМ-15/607 К	Габариты: 700x600x700 мм. Одна сварная ёмкость размером 600x500x300 мм из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, каркас сварной из трубы 40x20 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2 мм, сливной штуцер из трубы Д33, кран ДУ25 - 1 дюйм. 4 колеса D 125 мм.	шт.	2
184	КАРТОФЕЛЕЧИСТКА АРАСН АРР10 ЗФ.	Габариты: 434x678x850 мм, 0,55 кВт, 380В, загрузка 10 кг, 300 кг/час, мезогоуловитель	шт.	1
185	МАШИНА МОЙКИ/СУШКИ ОВОЩЕЙ ELECTROLUX LVA100D 660071	Габариты: 700x700x1000 мм, 220В, 0,9 кВт, загрузка 2-6 кг, 60-180 кг/час, 300 об/мин, корзина в комплекте, программируемые циклы	шт.	1
186	ПОДТОВАРНИК ПТ-1705/3	С/З ширина не стандартная 500, габариты 1700x500x300 мм; н/ст 430, ножки-труба 40x40	шт.	1
187	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ КАУМАН ШР-202/0305	Габариты: 300x500x1750 мм, корпус из крашеного металла, секций две, двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок. Изготавливаются из металла, покрытого порошковой краской, толщина металла 0,5 мм	шт.	14
188	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1004	Габариты: 1000x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	6
189	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ АЗОВ ОБН-75	Без шнура, Комплект облучатель ОБН 1 шт, лампа бактерицидная УФ Т8 UVC 30W 1 шт, Стартер СК 80-220/S10 (для ламп ) 1 шт	шт.	1
190	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1507	Габариты: 1500x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430, толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	7
191	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ РАЗДЕЛОЧНЫЙ КАУМАН СП-226/1607	Габариты: 1600x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430, толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	3
192	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1407	Габариты: 1400x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430, толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	8
193	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1107	Габариты: 1100x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	3
194	СТОЛ-ШКАФ С БОРТОМ СБ-147КЛ/Р/РДП/ЗДС/304	Стол-тумба производственный закрытый пристенный, серии Premium, с бортом, 2 распашными дверями, промежуточной полкой, полкой-дницею, 3 выдвижными ящиками слева, сварным корпусом. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 430. Столешница и полки усилены ребрами жёсткости. Цилиндрические ножки регулируются по высоте. Задняя стенка без отступа, ножки на высоте 150 мм отступают на 80 мм от стены	шт.	4
195	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕЧИ КОНВЕЙЕРНОЙ АРАСН АМТ 40	Размер 600x865x635 мм	шт.	1
196	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ВRТО 1000	Габариты: 1000x385x248 мм ВRТО 1000 витрина охл. настольная, открытая	шт.	41
197	ПЕЧЬ КОНВЕЙЕРНАЯ АРАСН АМТ 40	Габариты: 1425x985x450 мм, 380В, 7,8 кВт, без подставки, камера 400x540x100 мм, верх. ТЭНы 2x1,5 кВт, нижние ТЭНы 2x2,2 кВт, макс. темп. 320 С	шт.	2
198	СТОЛ-КУПЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СТЦ-221/1207	Габариты: 1200x700x850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм, полка нерж. сталь AISI 430, 2 двери-купе, борт плоский, рабочая поверхность из стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	10
199	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-1,1МСВ-1,8ЦК С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1100x1800x400 мм, КОРОБЧАТЫЙ, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	1
200	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-1,5МСВ-1,2ЦК КОРОБЧАТЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1500x1200x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ, 4 ФИЛЬТРА, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	3
201	ТОСТЕР КОНВЕЙЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНТUNES VCT-1000	Габариты: 540x387x616 мм. Д/карамельизации гамбургерных булочек, чтобы они не впитывали соус и соки	шт.	9
202	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,8МСВ-1,2ПК КОРОБЧАТЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1800x1200x400 мм с подсветкой 2 лампы, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	4
203	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,0МСВ-1,2ПК КОРОБЧАТЫЙ	Габариты: 1000x1200x400 мм. Зонт вытяжной пристенный в форме короба. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	шт.	9
204	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0807	Габариты: 800x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
205	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0906	Габариты: 900x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	2
206	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СР0Б-90/70 Л/П	Габариты: 900x700x870 мм. Стол для сбора пищевых отходов с бортом (столешница – нерж. сталь аisi 430, усиление ОСП, каркас уголок оцинк. сталь, отв. диам. 150 мм)	шт.	2
207	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ МВО-1,2МСВ-0,8ПК С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1200x800x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 1 ЛАМПА, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	2
208	СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ DVA LT20	Габариты: 190x255x600 мм, 20 л. Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж. сталь/пластмасса	шт.	8
209	СКАМЬЯ ГАРДЕРОБНАЯ 1000 (RAL 7038)	1000x350x450 мм, Окрашенный металлический каркас (RAL 7038) из профиля прямоугольного сечения, Сиденье из липы покрыто лаком.	шт.	5
210	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1207	1200x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430, толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	5
211	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ КАУМАН ПНС-21/1504	Габариты: 1500x400x400 мм. Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, с усилителем, 1 ярус. Боквины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2 мм. Крепление к столу болтовое.	шт.	16
212	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ КАУМАН ПНС-21/1304	Габариты: 1300x400x400 мм. Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, с усилителем, 1 ярус. Боквины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2 мм. Крепление к столу болтовое.	шт.	5
213	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПС-124/1207Н КУПЕ	Габариты: 1200x700x850 мм, н/ст. 304, двери-купе, полка, столеш. с ЛДСП, задняя стенка Нержавеющая сталь.	шт.	1

214	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-1,2МСВ-1,4ЦК	Габариты: 1200*1400*400 мм, в форме короба, из AISI 430	шт.	2
215	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-255/0906	Габариты: 900х600х850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	1
216	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-2,4МСВ-1,0ПК КОРОБЧАТЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 2400х1000х400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 3 ЛАМПЫ, КОРОБЧАТЫЙ. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран	шт.	1
217	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0806	Габариты: 800х600х1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40х40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	4
218	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0805	Габариты: 800х500х1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40х40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	3
219	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0605	Габариты: 600х500х1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40х40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	3
220	СТОЛ Д/ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ СПО-522/1207 П	ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ, СТАВИТСЯ СПРАВА ОТ ПОСУДОМОЙКИ, ОТВЕРСТИЕ СПРАВА. Габариты: 1200х700х850 мм, AISI 304, разборн., обвязка, борт, отв. под отходы	шт.	2
221	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН AF501DD (918319) ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОМПОЙ	Габариты: 575*605*820 мм, 380В (220В), 5,5 (3,6) кВт, 2 цикла: 40/24 кас/ч, 90/150 сек., высота загрузки окн. 365 мм, подклоч. к холодной воде, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, размер кассет 500*500 мм, панель управления электромеханическая, поверхностные фильтры	шт.	3
222	ПОДСТАВКА ПОД ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ КАУМАН ПО-227/0606	Габариты: 600х600х500 мм. Подставка под посудомоечную машину, 2 уровня направляющих под посудомоечные каскеты 500х500х100 мм, нерж. сталь AISI 430. регулируемые по высоте опоры, разборная конструкция.	шт.	3
223	СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КАУМАН КСХ-1111/60	Габариты: 2200х600х880 мм; -2...+6 С°; 4 двери; боковой агрегат; динамическое охлаждение; размер дверного проема 340х540 мм; полки в комплекте, возможность установки гастроёмкостей; компрессор Embraco; 220 В; 4,9 кВт	шт.	8
224	СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ КАУМАН КСМ-11/60	Габариты: 1350х600х880 мм; -18...0 С°; 2 двери; боковой агрегат; динамическое охлаждение; размер дверного проема 340х540 мм; полки в комплекте, возможность установки гастроёмкостей; компрессор Embraco; 220 В; 6 кВт	шт.	1
225	СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КАУМАН КСХ-11/60	Габариты: 1350х600х880 мм; -2...+6 С°; 2 двери; боковой агрегат; динамическое охлаждение; размер дверного проема 340х540 мм; полки в комплекте; возможность установки гастроёмкостей; компрессор Embraco; 220 В; 3,2 кВт	шт.	2
226	БАК МУСОРНЫЙ HICOLD BAR НБММБ-4/6Б	Габариты: 400х600х850 мм; НБММБ-4/6Б модуль барный с бортом с выдвигной секцией для мусорного бака.	шт.	2
227	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1006	Габариты: 1000х600х850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
228	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0706	Габариты: 700х600х850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
229	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА HURAKAN HKN-TRGM	Габариты: 240х170х370 мм, 0,08 кВт, 220В, 4,17 кг, 1000 об/мин, произв. до 12 кг/ч, н/ст, емкость 3 л из пласт.	шт.	3
230	МИКСЕР ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ VEMA FL2005/L	Габариты: 160Х200Х550 мм; стакан нерж. 0,8 л, 0,15 кВт; 220В; 18000 об/мин	шт.	3
231	БЛЕНДЕР HAMILTON BEACH HBB255-CE	Габариты: 190Х216Х410 мм, 1,194 кВт, 220 В, стакан из поликарбоната 1,4 л, 2 скорости с пульсацией, время приготовления коктейля 20 секунда, подходит для работы с крупным льдом, металлическое сцепление контейнера с приводом, двигатель 1,6 л.с.	шт.	3
232	СОКОВЫЖИМАЛКА VEMA SP 2062	Габариты: 250х250х350 мм; для цитрусовых, алюминиевый корпус, наконечник стальной. Электрические соковыжималки для цитрусовых для профессионального использования. Двигатель с системой вентиляции и термодатчиком, конус для использования лимона, апельсина и грейпфрута	шт.	5
233	СОКОВЫЖИМАЛКА РОБОТ COUPE J 80 ULTRA	Габариты: 235х535х505 мм, 220В, 0,7 кВт; д/овощей и фруктов. Металлическая соковыжималка J 80 Ultra – Однофазная 230В/50/1. Мощность: 700 Вт. Постоянная скорость: 3 000 об/мин. Магнитная система защиты и торможение двигателем. Моторный блок и чаша из нерж. стали.	шт.	5
234	МАРМИТ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИОЛА МВ-705Б	мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без гастроёмкостей	шт.	4
235	ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ HURAKAN HKN-PSLR730	Габариты: 730х470х235 мм, 220В, 4,4 кВт, поверхность: комбинированная, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	шт.	1
236	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HURAKAN HKN-ICF35D	Габариты: 328х396х110 мм, 3,5 кВт, 220В, 4 кг, импульсный нагрев прекращается при выставлении температуры 140 °С или выставлении уровня мощности 1500 Вт, кнопочная панель управления с активным джойстиком, 13 уровней мощности нагрева (400-3500 Вт), температурный режим от 60 до 280 °С	шт.	1
237	ОХЛАЖДАЕМАЯ ВАННА ВСТРАИВ. ВИОЛА ОВ-1355БД	хладоагрегат, мощность 450 Вт, без полки, без гастроёмкостей, компрессор Danfoss	шт.	1
238	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1807	Габариты: 1800х700х850 мм, каркас разборный, труба 40х40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	22
239	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1707	Габариты: 1700х700х850 мм, каркас разборный, труба 40х40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	4
240	Стол тумба, без дверей, БЕЗ БОРТА СПС-123/1107Н	Размер 1100*700*850 мм	шт.	1
241	СТОЛ-КУПЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦЦ-222/1207	Габариты: 1200х700х850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, полка нерж 430, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм, борт плоский, 2 двери-купе, рабочая поверхность из стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	3
242	СТОЛ-КУПЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦЦ-222/1007	Габариты: 1000х700х850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, полка нерж 430, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм, борт плоский, 2 двери-купе, рабочая поверхность из стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	2
243	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МВО-1,6МСВ-1,6ЦК	Габариты: 1600*1600*400 мм, в форме короба, из AISI 430, центральный	шт.	2
244	СТОЛ Д/СБОРА ОТХОДОВ СПС-222/1500П	Габариты: 1500х600х850 мм, Столешница нержавеющая сталь AISI 304, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 304, отверстие d=180, отв. справа	шт.	1
245	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-255/0907	Габариты: 900х600х850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	1
246	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ03	Габариты: 220*360+81*1070+80 мм, подвод водопровода из стены, кронштейн для крепления на стену	шт.	1
247	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/1307	Габариты: 1300х700х850 мм, каркас разборный, труба 40х40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, обвязка, рабочая поверхность AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
248	СТОЛ-КУПЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦЦ-221/1007	Габариты: 1000х700х850 мм, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, полка нерж. сталь 430, 2 двери-купе, борт плоский, рабочая поверхность из стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, ЛДСП 16 мм	шт.	1
249	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-222/0906	Габариты: 900х600х850 мм, каркас разборный, труба 40х40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной стенки 1,2 мм, полка сплошная марка стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм борт плоский	шт.	1
250	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1504	Габариты: 1500х400х1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40х40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм	шт.	1
251	СТОЛ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА КАУМАН СП-555/1208	Габариты: 1200х800х850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский с трех сторон, лоток для слива жидкости	шт.	1
252	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ КАУМАН ШР-11/0305	Габариты: 300х500х1750 мм, корпус из крашеного металла, секций одна ,одностороч., верх. и ниж. полка, крючки, замок. Изготавливается из металла, покрытый порошковой краской, толщина металла 0,5 мм	шт.	7
253	Стол холодильный СИМЭКО 069.0UG.000100.40415	сталь AISI 430, сварная конструкция, лок для сбора отходов, режим эксплуатации при температуре от +12С до +35С/влажность от 40 до 70%, 1810Х900Х1300 мм	шт.	1
254	Бак для мусора 120 л, с педалью, с крышкой, на колесах, п/э, цвет зеленый 23.C21 green	Максимальная нагрузка 60 кг. Диаметр колес 20 см. Колеса обрезиненные.	шт.	23
255	ВАННА МОЕЧНАЯ STANDART ВМ1-127/56П/С ОДИНАРН. ОТВ-Е Д/ОТХОДОВ СЛЕВА БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ФАРТУКА	Габариты: 1200*700*850 мм,гнезда - цельнотянутые, каркас - нерж. профиль 40х40, широкий фартук с 3-х сторон, регулируемые ножки, материал - нерж.сталь AISI 304 толщиной 1.5 мм. Размер ванны 500х500х300 мм, справа	шт.	1
256	СТОЛ С ОХЛ.ШКАФОМ HICOLD BR-11/GNK	Габариты: 1950х700х850 мм BR-11/GNK стол охл. (-2+10), 2 двери, под кеги.	шт.	2

257	СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФом HICOLD GNE122/TN	Габариты: 1485x700x850 мм, GNE 122/TN стол охл.(-2+10), 1 дверь, 4 ящика, ниж. распол. агрегата.	шт.	4
258	БАК МУСОРНЫЙ HICOLD БАР НБММБ-4/7В БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ	Габариты: 400x700x800 мм; НБММБ-4/7В БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ модуль барный с выдвижной секцией для мусорного бака с верхн. фартуком-вертушкой.	шт.	1
259	ШКАФ ХОЛОД.СО СТЕКЛОМ LIEBHERR FKDV 4523	Габариты: 600x687x2027 мм, 1,779 кВт/сут., 220В, от +2°C до +12°C, (422) 449л, цвет черный, нерж. сталь	шт.	21
260	МОДУЛЬ БАРНЫЙ Д/КОФЕМАШИН НБМКМ-12/6Б	Габариты: 1200x600x850 мм, НБМКМ-12/6Б модуль барный с бортом - стол для кофемаши.	шт.	1
261	БАК МУСОРНЫЙ HICOLD БАР НБММБ-4/6 БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ	Габариты: 400x600x800 мм; НБММБ-4/6 БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ модуль барный с выдвижной секцией для мусорного бака.	шт.	1
262	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НБМСЗМ-6/6Б С ВАННОЙ МОЕЧН.	Габариты: 600x600x850 мм; НБМСЗМ-6/6Б модуль барный- стол закрыт. с бортом, с мойкой (400x400x250 мм)	шт.	1
263	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0804	Габариты: 800x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	6
264	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,0МСВ-1,0ПК КОРОБЧАТЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1000x1000x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 1 ЛАМПА, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	1
265	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,5МСВ-1,0П С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1500*1000*400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	шт.	1
266	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ MEIKO UPSTER K-S160, СУШКА (600), ТЕПЛОЕОМ.	Габариты: 1900(2150)*835*1900 мм, 380В, 30,9 кВт, туннель, 80 – 120 – 160 кас/час (500*500 мм), высота загрузочного окна - 508 мм, 600 мм сушка прямая, теплообменник WR, с подключением к холодной воде, концевой выключатель, сенсорная панель управления	шт.	1
267	СТОЛ РОЛИКОВЫЙ MEIKO Д/UPSTER 1100MM	Габариты: 1100*700*850 мм, для расположения у стены.	шт.	1
268	СПО-522/1207 П	Габариты: 1300*700*850 мм ванна 500 x 400 x 250 мм, борт 300 мм, душирующее устройство, отверстие для сброса отходов диаметром 160 мм	шт.	1
269	ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ ТП-230	Габариты: 800x500x930 мм, 3 уровня, на колесах, полностью из нерж. стали AISI 304, каркас сварной. Для доставки готовых блюд, сбора тарелок, чашек и стаканов со столов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 3 полками и 4 колесами, 2 из которых с тормозными устройствами. Разборный каркас выполнен из квадратной трубы 20x20 мм из нержавеющей стали AISI 304, полки - из нержавеющей стали AISI 304.	шт.	3
270	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТАРЕЛОК FORCAR SA 656	Тележка для сбора посуды Forcar SA656 предназначена для упрощения процедуры транспортировки, раздачи и хранения тарелок, подносов и лотков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 4 поворотными колесами для удобства пользования. Корпус выполнен из нержавеющей стали, стальные прутья корзины имеют пластиковое покрытие.	шт.	10
271	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ ПЕРФ. КАУМАН СК-451/1506	Габариты: 1500x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм, толщиной 1,5 мм, 4 перфорированные полки из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	4
272	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-226/0807	Габариты: 800x700x850 мм, каркас разборный, труба 40x40 из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	2
273	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ КАУМАН ПНС-21/1804	Габариты: 1800x400x400 мм. Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, с усилителем, 1 ярус. Боковины (стойки) из трубы 20x20 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2мм. Крепление к столу болтовое	шт.	7
274	СТОЛ-ШКАФ С БОРТОМ СБ-157КП/Pr/РДЛ/ЗДС/304	Закрытый, сталь. Габариты: 1500x700x850 мм. Сварная конструкция. Столешница и полки усилены ребрами жесткости. Материал: нержавеющая сталь AISI 430. Регулируемые круглые ножки	шт.	9
275	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-1,8МСВ-1,8ЦК С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 1800x1800x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 4 ЛАМПЫ, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	4
276	ПОДСТАВКА Д/ПАРОКОНВЕКТОМА АРАСН А1/10 ППО1	Габариты: 755x750x780 мм, столешница, открытая, 1 ряд 5 уровней направляющих GN1/1	шт.	4
277	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ СПС-811/1507Л	Габариты: 1500x700x850 мм;слева отверстие диаметром 150 мм. Столешница нержавеющая сталь AISI 430, каркас разборный из крашеного металла	шт.	1
278	МОДУЛЬ НЕЙТРАЛЬНЫЙ КАУМАН МН-122/0407	Габариты: 400x760x400 мм, столешница из нерж. стали AISI 304, каркас из нерж. стали AISI 430, сплошная полка. Подставка: ПО-22/0407. Используется в качестве дополнительного места для установки и хранения посуды, кухонного инвентаря и оборудования	шт.	4
279	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ КАУМАН ПНС-21/1004	Габариты: 1000x400x400 мм. Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, с усилителем, 1 ярус. Боковины (стойки) из трубы 20x20 из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2 мм. Крепление к столу болтовое	шт.	5
280	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-1,2МСВ-1,0ЦК	Габариты: 1200x1000x400 мм, Зонт вытяжной центральный в форме короба. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	шт.	9
281	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-255/1407	Габариты: 1400x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм	шт.	1
282	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ СПС-222/1407П	Габариты: 1400x700x850 мм. Столешница нержавеющая сталь AISI 304, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 304, отверстие d=180, справа	шт.	1
283	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ КАУМАН ПНС-21/1204	Габариты: 1200x400x400 мм. Полка настольная для столов со столешницей ЛДСП разборная из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм, с усилителем, 1 ярус. Боковины (стойки) из трубы 20x20 из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2 мм. Крепление к столу болтовое.	шт.	4
284	МАРМИТ ЧАФИНГ-ДИШ GASTRORAG ZCK-806BM-P100	Габариты: 650x380x260 мм, GN 1/1-100, 220В, 0,9 кВт, Крышка съемная. Корпус-нерж. сталь+пластик	шт.	138
285	Мармит GASTRORAG FM-CTS-1	Мощность охлаждения 0,08 кВт, мощность нагрева: 0,7 кВт. Способ установки: настольный. Источник тепла 220 В. Нагрев воздушный (сухой). Температурный режим от -5 до 70 °С. Гастронормированный. Ширина 620 мм. Глубина 360 мм. Высота 360 мм.	шт.	12
286	Кофемейкер GASTRORAG DK-CP-1	Кипятильник-кофеварочная машина, настольный, автономный, емкость резервуара 10 л, нерж. сталь. Тип подключения: автономный. Мощность, Вт 1500. Габариты, ДхШхВ 340x340x490 мм	шт.	14
287	Кофемейкер AIRHOT CP10	Тип: накопительный, Объем 10 л, Индикатор уровня воды, Напряжение 220 В, Мощность 1.6 кВт, Ширина 265 мм Глубина 265 мм Высота 535 мм Производительность: 100 чашек Температурный режим: от 30 до 95 °С	шт.	23
288	Капучинатор Aeroccino 3	Тип: вспениватель для молока. Материал фильтра для заваривания кофе: металл. Тип вспенивателя: автономный, Тип конструкции: стационарный, Принцип работы: электромеханический, Подогрев молока: есть Тип питания: от сети	шт.	36
289	Кофемашина Nuova Simonelli Appia lifeXT 2 g	Разновидность кофемашины: автоматическая, Количество групп (рожковые кофемашины): 2, Высота группы: высокая Объем бойлера 11 л, Тип кофе: молотый, Помпа для подачи воды, Подключение к водопроводу, Материал корпуса: металл, пластик. Напряжение 220 В Мощность 3.35 кВт Ширина 784 мм Глубина 498 мм Высота 545 мм	шт.	4
290	Кофемолка Nuova Simonelli MDX on Demand	Тип: электрическая, Система помола: плоские жернова, Вместимость резервуара для зернового кофе: 1.2 кг Диаметр жернова / ножа: 65 мм, Напряжение 220 В, Мощность 0.290 кВт, Ширина 190 мм, Глубина 360 мм, Высота 590 мм	шт.	4
291	Кофемашина Nespresso Zenius Professional	Резервуар для воды: 2 л, Емкость контейнера для использованных капсул: 25 капсул, Размеры: 190x400x310 мм Запрограммированные рецепты: Ристретто, Эспрессо, Лунго, Горячая вода для приготовления чая, Автоматический контроль объема кофе в чашке, Автоматическое отключение, Помпа высокого давления: 16-19 бар Потребление энергии: 1560-1860 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	шт.	40
292	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,0МСВ-1,2ПК КОРОБЧАТЫЙ	1000x1200x400 мм. Зонт вытяжной пристенный в форме короба. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде.	шт.	19
293	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,2МСВ-0,8П С ПОДСВЕТКОЙ	1200x800x400 мм, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) С ПОДСВЕТКОЙ	шт.	3
294	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,2МСВ-0,8ПК С ПОДСВЕТКОЙ	1200x800x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 1 ЛАМПА, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	2
295	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,2МСВ-1,0 ПК	1200x1000x400 мм, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	1
296	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,2МСВ-1,1П С ПОДСВЕТКОЙ	1200x1100x400 мм, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями), С ПОДСВЕТКОЙ	шт.	1
297	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,6МСВ-1,2П С ПОДСВЕТКОЙ	1600x1200x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями)	шт.	3
298	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-1,8МСВ-1,2ПК КОРОБЧАТЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	1800x1200x400 мм, с подсветкой 2 лампы, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	4

299	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-2,0МСВ-0,8ПК С ПОДСВЕТКОЙ	2000x800x400 мм, С ПОДСВЕТКОЙ 2 ЛАМПЫ, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	1
300	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-2,0МСВ-1,2ПК	2000x1200x400 мм, коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран.	шт.	2
301	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-1,6МСВ-1,6ЦК	1600x1600x400 мм, в форме короба, из нержавеющей стали AISI 430, центральный	шт.	5
302	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН ЗВЦ-211/1618	1600x1800x400 мм, корпус из стали AISI 430, толщиной 0,5-0,8 мм, кран шаровой 1/2, лабиринтные фильтры-жироуловители в комплекте	шт.	2
303	Агрегат компрессорно-ресиверный	СТ В 4СЕС-6У МД2	шт.	1
304	Воздухоохладитель LuVe	F35HC 47 E 7 (камера 2.11/2.17)	шт.	2
305	Воздухоохладитель LuVe	F27HC 28 E 6 (камера 2.18/пом 2.4.25-2.29/2.16/пом 2.4.62-2,25 рыба/пом 2.4.20-2,26 мясо/пом 2.4.63-2.25 овощи)	шт.	6
306	Воздухоохладитель LuVe	F27HC 31 E 7 (камера пом 2.2.14-2.09/пом 2.4.64-2.30)	шт.	2
307	ТРВ, соленоидный вентиль, запорная арматура	ТРВ - Danfoss AKV, соленоидный вентиль - Danfoss ERV, шаровые краны - Danfoss GBC. <i>Производительность и пропускное сечение подбирается Поставщиком в зависимости от характеристик воздухоохладителей.</i>	шт.	10
308	Щкаф управления ВО	LU-VE	шт.	10
309	Конденсатор LuVe	SEST 502-50	шт.	1
310	ЩКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ POLAIR DM107-G	Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки). Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и относительной влажности воздуха до 60%. Расход электроэнергии: 5.5 кВт/ч x сутки. Количество полок: 4. Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм). Шаг установки полок: 60 мм. Толщина стенки корпуса: 43 мм	шт.	20
311	ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДВИЖНАЯ RIEBER THERMOPORT 3000U ПОДОГРЕВ. Подстольная	Ударопрочный с корпусом из пищевой нержавеющей стали термоконтейнер для загрузки спереди комбинации гастроёмкостей максимум до 5 x GN 1/1-200. Дополнительно: поворотная заслонка для регулирования влажности, показания температуры, а также вынимающиеся, брызгозащитные, саморегулирующиеся нагреватели с обдувом, спиральный кабель со штекерной втулкой на нагревательном элементе. Герметично заваренный внутренний кожух. Двустенная конструкция. Габариты 492x769x1448 мм, мощность нагрева 432 Вт	шт.	31
312	ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДВИЖНАЯ RIEBER THERMOPORT 3000K ОХЛАЖДАЕМАЯ	Термоконтейнер с охлаждением для загрузки спереди комбинации гастроёмкостей максимум до 30 x GN 1/1-65. Габаритные размеры, мм 492x769x1717. Диапазон охлаждения от +5°С до +8°С. Холодильная мощность, Вт 93 при T -10°С	шт.	5
313	Тележка-шпилька для подносов ТШГ-10 нерж.	Количество уровней: 10, Расстояние между уровнями, мм: 125, Размер противней/подносов: 450x355 мм, Материал: Нерж. сталь, Каркас: Сварной, Тормоза на колесах. Габаритные размеры, мм: 415x560x1570	шт.	24
314	ЩКАФ ХОЛОД. TFCOLD BA25H	Минибар. Температурный режим от 2 до 10 °С. Объем: 191 л. Охлаждение: Динамическое. Исполнение двери: прозрачная. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность: 0.1125 кВт/ч. Ширина 900 мм. Глубина 520 мм. Высота 870 мм. Цвет: черный	шт.	22
315	ЩКАФ ХОЛОД. TFCOLD BA30S-2	Минибар. Температурный режим от 2 до 10 °С. Объем: 328 л. Охлаждение: динамическое. Исполнение двери: прозрачная. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность: 0.166 кВт/ч. Ширина 1355 мм. Глубина 515 мм. Высота 900 мм. Цвет: черный	шт.	10
316	БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SCOTSMAN SB 530	Вместимость бункера 230 кг. Ширина 760 мм. Глубина 800 мм. Высота 1270 мм.	шт.	3
317	Ванна моечная с отверстием для сброса отходов	ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ, СТАВИТСЯ СПРАВА ОТ ПОСУДОМОЙКИ, ОТВЕРСТИЕ СПРАВА, AISI 304, разборн., обвязка, борт, отв. под отходы, (емк. 400x500x250 мм), габариты: 1200x700x850(900) мм	шт.	1
318	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-312/67	1200x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 500x500x300 мм, каркас уголок из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка	шт.	6
319	ЛЬДОГЕНЕРАТОР SCOTSMAN MXG M 638 AS OX	Габариты: 765x700x1125 мм, 2,2 кВт, 220В, 340 кг/сут, без бункера, подходят бункеры SB393, SB530, кубик Medium Gourmet 20 г Ø30 x H34 мм, воздушное охлаждение, с системой XSafe	шт.	3
320	РУКОМОЙНИК КАУМАН РМ-400/320	Настенный. Тип: с подключением к водопроводу. Борт. Размеры раковины (ДхШ) 400x300 мм. Глубина раковины: 200 мм. Ширина: 400 мм. Глубина: 320 мм. Высота: 210 мм	шт.	8
321	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ	1700x500x1800 мм. Каркас разборный, толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430 толщиной 0,8 мм	шт.	2
322	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-28,64	Объем камеры: 28,64 м³. Ширина, мм 3760. Длина, мм 4060. Высота, мм 2200. Дверь камеры распашная. Тип сэндвич-панелей 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ. Материал теплоизоляции 2-х компонентный пенополиуретан. Тип соединения панелей шп-паз (ласточкин хвост). Длина, мм (внутр.) 3900. Ширина, мм (внутр.) 3600. Высота, мм (внутр.) 2040. Размеры светового проема двери 800x1850 мм.	шт.	1
323	КАМЕРА 100MM POLAIR KXH-15,42	Камера 100 мм POLAIR кхн-15,42. 2000x4400x2240 мм. Для охлаждения и хранения продуктов. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозостойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.	шт.	1
324	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-11,02	Без ПЭНа и клапана. Объем: 11.02 м³. Толщина панели 80 мм. Ширина 1960 мм. Глубина 3160 мм. Высота 2200 мм. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозостойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.	шт.	1
325	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-24,79	Габариты: 2860x4660x2200 мм. Камера холодильная сборно-разборная, "Шип-Паз" соединение из жесткого ПВХ, имеет полезный объем 24,79 куб.м. Толщина теплоизоляционных пенополиуретановых "сэндвич" панелей - 80 мм. Камера предназначена для поддержания (обеспечения) необходимого температурного режима внутри камеры при температуре окружающего воздуха от -30С до +40С и относительной влажности до 80%. Дверь распашная универсальная, РДО 1200/2040: конструкция леть позволяет установить дверь с правой и с левой стороны. Удельная нагрузка на пол - не более 1500 кгс/м.	шт.	1
326	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-14,87	Камера 80 мм POLAIR кхн-14,87. 2860x2860x2200 мм. Используется для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевой промышленности. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозостойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.	шт.	1
327	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-12,85	Габариты: 2260x3160x2200 мм, объем 12,85 куб. м., без ПЭНа и клапана. Холодильная камера POLAIR KXH-12,85 предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозостойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.	шт.	1
328	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-5,51	Габариты: 1660x1960x2200 мм, 80 мм, объем 5,51 куб. м., без ПЭНа и клапана, -30...+40	шт.	2
329	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-6,43	Габариты: 1660x2260x2200 мм, 80 мм, объем 6,43 куб. м., без ПЭНа и клапана, -30...+40	шт.	1
330	КАМЕРА 80MM POLAIR KXH-23,87	Камера 80 мм POLAIR кхн-23,87. 3160x4060x2200 мм. Для охлаждения и хранения продуктов. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозостойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.	шт.	1
331	КАМЕРА 100MM POLAIR KXH-10,35	Габариты: 1660x3160x2460 мм, модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, предназначена для поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машины. Холодильная камера Полаир КХН-10,35 объемом 10,35 куб. м.	шт.	1
* - Поставщик имеет право предложить к поставке аналогичное оборудование, идентичное по функциональному назначению, применению и не уступающее по своим техническим характеристикам оборудованию, указанному в столбце 2. ** - Номенклатура должна быть закрыта полностью.				
Место поставки	МСК «Арена» (Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35)			
Срок поставки	Поставка оборудования 2-го этапа на склад Поставщика осуществляется в срок не более 70 (семидесяти) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Доставка оборудования со склада Поставщика в адрес Покупателя осуществляется в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя о готовности Оборудования к монтажу и пусконаладочным работам на объекте МСК «Арена» (г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35), но не ранее ввода в эксплуатацию указанного объекта. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика общим объёмом поставки – одной (единовременной) партией.			



Условия оплаты	Предоплата в размере не более 50% (пятидесяти процентов) на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты заключения Договора. Оплата 25% стоимости товара, предусмотренного 2 этапом поставки, на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты приемки товара на объекте Заказчика и подписания товарной накладной или УПД. Окончательный расчет в размере 25% стоимости товара, предусмотренного 2 этапом поставки, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня ввода товара, предусмотренного 2 этапом поставки, в эксплуатацию и подписания акта ввода товара в эксплуатацию.
Срок выполнения работ по монтажу оборудования и пусконаладке	Не более 20 календарных дней с даты доставки товара Покупателю
Гарантийный срок	Общий срок гарантийного периода на товар составляет не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию. Если в течение гарантийного периода эксплуатации, при условии нормальной эксплуатации товара Покупателем, выявятся дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, то Покупатель совместно с Поставщиком составляют Рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии в таком случае продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.

Руководитель подразделения Заказчика:  
Директор департамента эксплуатации сооружений




/А.В. Мохонько

Генеральный менеджер «Арена-Омск»

/А.В. Атаманенко