

Поставка технологического оборудования общественного питания в зону кухни для спортсменов (1 ЭТАП)

Требования к поставляемому товару

№ п/п	Наименование товара*	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во**
1	2	3	4	5
1	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ КАУМАН ШР-22/0605	Габариты: 600x500x1750 мм, корпус из крашеного металла, секций две, двухстворч., верх. и ниж. полка, крючки, замок. Изготавливается из металла, покрытого порошковой краской, толщина металла 0,5 мм	шт.	9
2	РУКОМОЙНИК ВРК-40/37	Габариты: 400x370x290 мм (ёмкость 325x265x150 мм). Рукомойник настенный (ёмкость - нерж. сталь аisi 304, сифон)	шт.	7
3	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S	Габариты: 697x925x1960 мм. Хладагент R134a. Диапазон рабочих температур, °С 0...+6, Объем 700 л, Размер полки 530x650 мм, Кол-во полок 4, 230В, 4 кВт/час за сутки	шт.	4
4	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ POLAIR КХН-6.61	Габариты: 1960X1960X2200 мм, без ПЭНа и клапана, работа при температуре -30...+40, внутренний объем 6.61 м3	шт.	1
5	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1504	Габариты: 1500x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм, толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	2
6	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0804	Габариты: 800x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	1
7	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ POLAIR СВ107-S 1005089D	Габариты: 735x960x1996 мм, ПРОПАН R290, Диапазон рабочих температур, °С не выше -18, Объем 700л, Размер полки 530x650 мм, Кол-во полок 4, 230В, 12 кВт/час за сутки	шт.	1
8	ПОДТОВАРНИК КАУМАН ПТ-22/0906	Габариты: 900x600x300 мм, каркас сварной, труба 40x40 мм из стали AISI 430, толщина 1,2 мм, рабочая поверхность AISI 430, толщиной 2 мм	шт.	1
9	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1207	Габариты: 1200x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
10	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/1204	Габариты: 1200x400x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	1
11	МАШИНА КУХОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УКМ-П (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ)	Габариты: 920x586x887 мм, Машина кухонная универсальная для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Включает в себя: ПМ - приводной механизм (380В, 1.12/1.5 кВт, 2 скорости: 200/380 об/мин), ММ - мясорубка,	шт.	1
12	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-412/77	Габариты: 1400x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 600x500x300мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла, толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	1
13	ПОЛКА НАВЕСНАЯ КАУМАН ПН-21/1504	Габариты: 1500x400x145 мм, сплошная из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	1
14	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ЭВПЗ-15	Габариты: 315x255x530 мм; нагрев воды до +75С, пр-ть 250 л/ч, подключение 380В, 15 кВт, 15 кг. Защита от перегрузок, клапан безопасности	шт.	2
15	ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ КАУМАН ВМ-313/700	Габариты: 2060x700x850 мм, ванна сварная из стали AISI 304 (3 емк.) 600x600x450 мм, каркас разборный, уголок из нержавеющей стали AISI 430, толщина 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщина металла 0,8 мм.	шт.	1
16	СТОЛ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ Д/ПММ СПК-523/1207 ПР	Габариты: 1200*700*850 мм, НА 2-Х НОГАХ, крепление - справа (стоит слева от посудомоечной машины) Столешница AISI 304, каркас разборный AISI 304, ёмкость цельнотянутая (400*500*250 мм), полка, борт	шт.	1

17	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН AC800DIG PSDD КУПОЛЬНАЯ С ПОМПОЙ	Габариты: 724*818*1529 мм, подключение 380В, 8,5 кВт, циклы 60/120/150 сек, непрерывный, высота подъема купола 450 мм, панель управления электронная, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, помпа слива	шт.	1
18	СТОЛ НАВЕСНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ПОСУДЫ Д/ППМ СПК-223/707Л	Габариты: 700X70X850 мм, НА 2 НОГАХ, крепление слева, СТОИТ СПРАВА от машины, полка, борт. Для совместного использования с посудомоечными машинами, для расстановки и хранения посуды и кухонного инвентаря в моечных отделениях	шт.	1
19	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ ПЕРФАРИРОВАННЫЙ КАУМАН СК-451/1204	Габариты: 1200x400x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 перфорированные полки из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	2
20	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МВО-0,8МСВ-0,8П С ПОДСВЕТКОЙ	Габариты: 800*800*400 мм, сталь AISI 430, с лабиринтными фильтрами (жироуловителями) С ПОДСВЕТКОЙ	шт.	1
21	СТОЛ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ НДСО-15/6	Габариты: 1500*600*850 мм. Материал столешницы - из нержавеющей стали AISI 430. В центре столешницы имеется отверстие диаметром 160 мм, под которым устанавливается ёмкость для сбора отходов. Столешница стола усилена подложкой из ЛДСП толщиной 15 мм. Ножки с регулируемыми опорами	шт.	1
22	БАК ДЛЯ МУСОРА 65 Л С КРЫШКОЙ Б-65	Габариты: 450x450x530 мм (с учетом крышки 495x490x560 мм), Объем 65 л, С крышкой в комплекте, Полиэтилен.	шт.	1
23	ЛАМПА ИНСЕКТИЦИДНАЯ HURAKAN HKN-MID50M	Габариты: 350x95x275 мм, 0,02 кВт, 220В, УФ, площадь действия 50 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания	шт.	1
24	ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ КАУМАН ВМ-235/1200	Габариты: 1200x700x850 мм, ванна сварная "евростандарт" (закругленные углы, внешний вид цельнотянутый) из стали AISI 304, 1 емкость 980x510x400 мм, каркас сварной из стали AISI 430 (труба), фартук	шт.	2
25	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	Габариты: 150x360+132x1130+610 мм, с краном, подвод водопровода из мойки, кронштейн для крепления на стену, диаметр посадочного отверстия в мойки 30 мм, комплектуется резиновыми кранбуксами	шт.	2
26	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-234/127 П	Габариты: 1200x700x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (1 емк.) 500x500x300 мм, каркас сварной, труба 40x40 из стали AISI 430, толщина 1,2 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм	шт.	1
27	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1505	Габариты: 1500x500x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	2
28	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/1005	Габариты: 1000x500x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	2
29	СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ DVA 12Л	Габариты: 270x210x560 мм, 12 л. Для соединения 9.5 мм (3/8), материал корпуса: нерж. сталь/пластмасса	шт.	2
30	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТ АРАСН А1/10 ППО1 755x750x780 1 РЯД 5 УРОВНЕЙ GN1/1	столешница из нержавеющей стали, подставка открытая, 1 ряд, 5 уровней направляющих GN1/1	шт.	2
31	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ ЗПВ-100/100	Габариты: 1000x1000x400 мм. Зонт вытяжной пристенный (каркас: нержавеющая сталь аisi 430)	шт.	2
32	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0907	Габариты: 900x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	2
33	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1507	Габариты: 1500x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
34	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРЦИОННЫЕ CAS SW I-10 ОДИН ДИСП	10 кг/5 г, автономные, платформа 241x192 мм, питание от 6-и батарей типоразмера D или от сети, батарейки в комплект не входят	шт.	3

35	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ЗАКРЫТАЯ КАУМАН ПН-25/935	Габариты: 900x350x600 мм, сварная изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полка AISI 430 толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм, двери-купе из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм	шт.	1
36	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ЗАКРЫТАЯ КАУМАН ПН-25/1535	Габариты: 1500x350x600 мм, сварная изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полка AISI 430 толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм, двери-купе из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм	шт.	1
37	СЛАЙСЕР BECKERS ES 250	Габариты: 480x363x365 мм; 0,14 кВт; 220В; нож 250 мм; размер реза 230x175 мм; встроенное заточное устройство	шт.	2
38	КИПЯТИЛЬНИК ФОНТАН АКНЭ-100	Габариты: 370x420x360 мм, 12 кВт, подключение 380 В, производительность 100 л/ч, объем кипяточного сосуда 4 л	шт.	1
39	ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК ПК-Б-400.400.420-02(ПК-420)	Габариты: 400x400x420 мм, оцинкованная сталь 1,2 мм.	шт.	1
40	МАРМИТ 700 СЕР. АРАСН АРВЕ-47Р	Габариты: 400*700*850 мм, 220В, 1,5 кВт, 1 ванна GN1/1, на открытой подставке	шт.	1
41	ПЛИТА 4-Х КОНФОРОЧНАЯ 700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77QP	Габариты: 700*700*850 мм, 380В, 10 кВт, 4x2,5 кВт, 4 низкие квадратные конфорки, на открытом стенде	шт.	1
42	СКОВОРОДА ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АРАСН АРТG-77PLR	Габариты 700*700*850 мм, МОЩНОСТЬ 11 кВт, материал рабочей поверхности - конструкционная сталь, 1/2 рифленая+1/2 гладкая, на открытой подставке	шт.	1
43	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРИСТЕННЫЙ СПП-933/407	Габариты 400x700x850 мм; Столешница нержавеющая сталь AISI 430, ЛДСП, Каркас разборный из нержавеющей стали AISI 430, полка, борт	шт.	2
44	Универсальный кухонный аппарат Rational iVario 2-XS	Напряжение 380 В, Количество тигелей 2, Объем одного тигеля 17 л, Площадь нагревательной поверхности одного тигеля 13 дм², Температурный режим от 30 до 250 °С Термозонд, Мощность 14 кВт, Ширина 1100 мм, Глубина 756 мм. Варка - от 30 до 100 °С Жарка на сковороде - от 30 до 250 °С, Фритюрница - от 30 до 180 °С	шт.	1
45	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛ. МВО-2,2МСВ-1,4ЦК	Габариты 2200x1400x400 мм Зонт центральный вытяжной коробчатый. Выполнен из нержавеющей стали AISI 430. В комплекте лабиринтные фильтры и сливной кран	шт.	2
46	СТЕЛЛАЖ-ШПИЛЬКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАУМАН СШ-41/121	Габариты 445x610x1760 мм. Тележка шпилька разборная, универсальная, 12 уровней для 12 противней или GN 1/1, сталь AISI 430, ограничитель	шт.	3
47	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ КАУМАН ТСП-11/2	Габариты 800x500x930 мм, каркас сварной труба 20x20, толщина стенки 1,2 мм, сталь AISI 304, 2 полки AISI 304 0,8 мм, с бортом плоским из стали AISI 304	шт.	2
48	ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПОДНОСОВ, ХЛЕБА И ПРИБОРОВ ВДП-066/2	размер врезки 628x378 мм, 4GN1/4 + полка	шт.	1
49	ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТАРЕЛОК ВДТ-45/Н	Диспенсер для тарелок встраиваемый, на 45 тарелок d=360 мм, нейтральный, нерж. сталь 390x450x720 мм (размер врезки 365x425 мм)	шт.	1
50	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК HURAKAN HKN-HVZ90 ЧЕРНЫЙ	Габариты 190x340x740 мм, производительность 90 л/ч, объем бойлера 30 л, 3 кВт, 220В, давление воды на входе 0,2-0,6 МПа, материал корпуса: нержавеющая сталь, тип подачи воды: подключение к водопроводу (1/2"), автоматический контроль уровня и температуры воды, индикатор нагрева	шт.	1
51	КОФЕМАШИНА	Кофемашинка Nespresso Zenius Professional	шт.	3
52	МАРМИТ- ГОРШОЧЕК HURAKAN HKN-FWP	Габариты 340x340x370 мм, 220 В, 0,4 кВт, круглая вставка емкостью 10 л с крышкой	шт.	2
53	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-32/446 Л	Габариты 1000x600x850 мм, Одна цельнотянутая емкость размером 400x400x250 мм из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, ванна слева, обнижение 2 мм, крыло плоское. Объемный пристенный борт высотой 70 мм. Фартурк с 3-х сторон высотой 285 мм. Каркас сварной из трубы	шт.	1

54	СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ NICOLD SNS11/TN	Габариты 1390x600x850 мм, SNS 11/TN стол охл. (-2+10), с усилен. столешн., 2 двери	шт.	1
55	ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL50 + НАБОР ДИСКОВ ROBOT COUPE 1960W MINERAL+ CL50/52/55/60/R502	Габариты 380x305x595 мм, 0,55 кВт, 220В, 1ф., 375 об/м, 250 кг/ч, 6 дисков. Овощерезка CL 50 с 1 скоростью нарезает любые фрукты и овощи кружочками, соломкой, фигурными ломтиками, тёркой, кубиками и картофель-фри брусочками, а также натирает сыр.	шт.	1
56	СТОЛ С ОХЛАЖД. ШКАФОМ NICOLD GN111/TN	Габариты 1835x700x850 мм, GN 111/TN стол охл. (-2+10), 3 двери	шт.	1
57	ПОЛКА НАСТЕННАЯ СПЛОШНАЯ ПК-140/30	Габариты 1400x300x200 мм, Полка настенная сплошная (нерж. сталь аisi 430)	шт.	3
58	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН-150	Габариты 942x52x162 мм, 2 лампы по 30 Вт. 220В, 0,06 кВт	шт.	3
59	ОВОСКОП ОН-10	Габариты 207x207x126 мм, Прибор контроля качества яиц методом визуального контроля на источник света, подключение 220В, потребляемая мощность 0,1 кВт	шт.	1
60	ВАННА МОЕЧНАЯ ДЛЯ МОЙКИ ЯИЦ СВАРНАЯ ВМЯ/1-70/70	Габариты 700x700x870 мм (4 емкости 264x264x450 мм) Ванна моечная для мойки яиц сварная (ёмкости - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, 4 сифона, 4 пробки, корзина)	шт.	1
61	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0707	Габариты 700x700x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющей сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	2
62	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ОТКРЫТАЯ КАУМАН ПН-23/1235	1200x350x600 мм, сварная изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полка AISI 430, толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм.	шт.	1
63	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ РАЗБОРНЫЙ СК-70/40	Габариты 700x400x1600 мм, Стеллаж кухонный разборный (4 сплошные полки - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь)	шт.	2
64	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/0606	Габариты 600x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющей сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
65	ВАННА МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ КАУМАН ВМЦ-412/66	Габариты 1200x600x850 мм, ванна цельнотянутая из стали AISI 304 (2 емк.) 400x400x250 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла, толщиной 1,5 мм, рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 1 мм, борт плоский 70 мм, обвязка.	шт.	1
66	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ОТКРЫТАЯ КАУМАН ПН-23/1535	Габариты 1500x350x600 мм, сварная, изготавливается из нержавеющей стали AISI 430 толщина 0,8 мм, полка AISI 430, толщина 0,8 мм, задняя стенка оцинкованная 0,5 мм.	шт.	3
67	СТОЛ С МОРОЗИЛЬНЫМ ШКАФОМ NICOLD GN11/VT	Габариты 1390x700x850 мм, Цельнозаливной корпус из нержавеющей стали с изоляцией толщиной 50 мм обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции. Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания/ Вентилятор увеличенной мощности/ Принудительная вентиляция по всему объему стола. Интеллектуальное размораживание, термическое выпаривание конденсата.Нагрузка на полку: 50 кг	шт.	1
68	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРЦИОННЫЕ CAS SW I-5 ОДИН ДИСП	5 кг/2 г, автономные, платформа 241x192 мм, питание от 6-и батарей типоразмера D или от сети, батарейки в комплект не входят	шт.	3
69	МЯСОРУБКА АРАСН АТ122УТ/SS ПОЛН. УНГЕР ЗФ.	Габариты: 470x220x440 мм, потребляемая мощность 1,1 кВт, подключение 380В, производительность 300 кг/час, реверс, система UNGER (подрезная решётка, нож, решётка, нож, решётка), диаметр отверстий в решётках 6 мм и 10 мм, ножи со сменными лезвиями, мясорубочная часть и шнек - нержавеющая сталь, ножи и решётки - нержавеющая сталь	шт.	1

70	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КАУМАН СП-255/1506	Габариты: 1500x600x850 мм, каркас разборный, уголок из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм, полка-решетка оцинковка, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность нержавеющей сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм, борт плоский	шт.	1
71	ПОДТОВАРНИК ПТ-100/60	Габариты: 1000x600x300 мм. Подтоварник (столешница нерж. сталь aisi 430, каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон)	шт.	4
72	ЛАРЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ КАУМАН ЛО-211/1006	Габариты: 1000x600x850 мм. Каркас: нержавеющая сталь AISI 430	шт.	1
73	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ CAS DL-100	Напольные. Максимальный предел взвешивания 100 кг/минимальный 50 г, платформа 370x500 мм. Питание от сети 220 В через адаптер или от 6 батареек. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем на стойке, тензометрическим типом измерения, выражением массы в количестве изделий (счетный режим), усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке, автоматической установкой нуля, автоматической регулировкой коэффициента усиления и индикацией разрядки батареи.	шт.	3
74	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ КАУМАН СК-251/0906	Габариты: 900x600x1830 мм, каркас разборный, стойки из оцинкованного уголка 40x40 мм, толщиной 1,5 мм, 4 полки сплошные из стали AISI 430, толщиной 0,8 мм	шт.	2
75	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ CAS DL-200	Напольные. Максимальный предел взвешивания 200 кг/минимальный 100 г, платформа 370x500 мм. Класс точности: средний. Вычитание массы тары из диапазона взвешивания. Режим дозирования. Диагностика неисправностей. Автоматическое выключение в случае отсутствия взвешивания. Интерфейс RS-232C . Питание от сети через адаптер или от 6 батареек. Мембранная клавиатура	шт.	1
76	МАРМИТ ЧАФИНГ-ДИШ GASTRORAG ZCK-806BM-P100	Габариты: 650x380x260 мм, GN 1/1-100, 220В, 0,9 кВт, Крышка съемная. Корпус-нерж. сталь + пластик. Электропитание от сети 220 В.	шт.	12
77	СТОЛ ШВЕДСКИЙ ОХЛАЖДАЕМЫЙ ENOFRIGO SAMBA PAGODA RF VT	Тип – островной; материал корпуса – массив дерева; вмещает 6 GN1/1; Габариты: 1180x1180x1810 мм, 0,92 кВт, 220В, +2...+7С; 185 кг, с встроенным агрегатом R404A	шт.	1
78	Сокоохладитель CY-18Lx2 Foodatlas	Тип: сокоохладитель, Количество емкостей: 2, Объем одной емкости 18 л, Температурный режим от 7 до 12 °С, Напряжение 220 В, Мощность 0.25 кВт, Ширина 510 мм, Глубина 470 мм, Высота 740 мм	шт.	1

* - Поставщик имеет право предложить к поставке аналогичное оборудование, идентичное по функциональному назначению, применению и не уступающее по своим техническим характеристикам оборудованию, указанному в столбце 2.

** - Номенклатура должна быть закрыта полностью.

Место поставки	МСК «Арена» (Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35)
Срок поставки	Поставка оборудования 1-го этапа на склад Поставщика осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Доставка оборудования со склада Поставщика в адрес Покупателя осуществляется в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления от Покупателя о готовности Оборудования к монтажу и пусконаладочным работам на объекте МСК «Арена» (г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35), но не ранее ввода в эксплуатацию указанного объекта. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика общим объёмом поставки – одной (единовременной) партией.
Условия оплаты	Предоплата в размере не более 50% (пятидесяти процентов) на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты заключения Договора. Оплата 25% стоимости товара, предусмотренного 1 этапом поставки, на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты приемки товара на объекте Заказчика и подписания товарной накладной или УПД. Окончательный расчет в размере 25% стоимости товара, предусмотренного 1 этапом поставки, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня ввода товара, предусмотренного 1 этапом поставки, в эксплуатацию и подписания акта ввода товара в эксплуатацию.
Срок выполнения работ по монтажу оборудования и пусконаладке	Не более 20 (двадцати) календарных дней с даты доставки товара Покупателю.

Гарантийный срок	Общий срок гарантийного периода на товар составляет не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию. Если в течение гарантийного периода эксплуатации, при условии нормальной эксплуатации товара Покупателем, выявятся дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, то Покупатель совместно с Поставщиком составляют Рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии в таком случае продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.
-------------------------	---

Руководитель подразделения Заказчика:
Директор департамента эксплуатации сооружений

Генеральный менеджер «Арена-Омск»




/А.В. Мохонько

/А.В. Атаманенко