

УТВЕРЖДАЮ:

Ассоциация Хоккейный клуб «Авангард»

Исполнительный директор Хоккейной
Академии «Авангард»

Куликова Анжелика

Федоровна

подпись

Ф.И.О.

«23» января 2020 г.

**Техническое задание
на поставку мебели для нужд Хоккейной Академии «Авангард»**

- 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** поставка мебели для нужд Хоккейной Академии «Авангард».
- 2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА:** 644008, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 1Б, Хоккейная Академия «Авангард».
- 3. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА:** не более 30 календарных дней с момента заключения договора и получения предоплаты.
- 4. БЮДЖЕТ ЗАКУПКИ:** информация о начальной (максимальной) стоимости договора, является закрытой для претендентов на участие в отборе.
- 5. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА:**
 - Предоплата не более 30 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком согласованного счета. Оставшаяся часть в течение 10 (десяти) банковских дней после поставки товара и подписания товарной накладной либо УПД;
 - В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы: стоимость товара, затраты на погрузку/разгрузку, на поставку товара, доставку, сборку, упаковку, маркировку, транспортировку, а также прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, уплаченные или подлежащие уплате и другие обязательные платежи;
 - Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения не будут оплачиваться Заказчиком после поставки товара, и будут покрываться Претендентом за счет общей (максимальной) цены договора;
 - Стоимость предложения формируется Претендентом в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, и учетом профессионального опыта Претендента, накопленного на аналогичных проектах.

Период фиксации цен: цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение срока действия договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

- ✓ Товар должен быть изготовлен с использованием материалов, которые должны быть новые, не бывшие ранее в использовании, соответствовать нормативным документам, перечисленным ниже;
- ✓ Поставляемый товар должен соответствовать:
 - ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.
 - ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции».
 - ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства.

- ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
- ✓ Поставляемый товар должен выполняться из материалов, соответствующих нормативной документации:
 - ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные, ДСП;
 - ГОСТ 32289-2013 Плиты древесно-стружечные покрытые пленками из полимеров;
 - ГОСТ 2076-2015 Материалы текстильные (нейлон).
 - ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой, коррозионно-стойкий.
 - ГОСТ 57019-2016 Кожа искусственная обивочная.
 - ГОСТ 4784-2019 Алюминий и сплавы алюминия.
 - ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ).
 - ГОСТ 25288-82 Пластмассы конструкционные.
 - ГОСТ 24220-80 Ткани мебельные.
 - ТУ2254-001-24482080 от 2007 г. Поролон.
- ✓ Наличие сертификатов (паспортов) качества товара (при наличии);
- ✓ Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Срок предоставления гарантии качества на поставленный товар – 1 (один) год с момента подписания товарно-транспортной накладной и Актов сборки мебели.

Если в течение гарантийного срока Заказчиком выявится, что Поставщик поставил товар несоответствующего качества и (или) с недостатками, Поставщик обязуется устранить недостатки в течение 7 (семи) дней с момента уведомления уполномоченным представителем Хоккейной Академии «Авангард».

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:

- ✓ Возраст организации и наличие опыта аналогичных поставок не менее 1 (одного) года.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:


- ✓ стоимость предложения;
- ✓ соответствие товара требованиям технического задания;
- ✓ срок поставки товара.

10. Срок действия договора: договор действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.





Приложения к Техническому заданию:





1. Приложение №1 к Техническому заданию






Исполнитель:
Мартыненко Алексей Викторович
+79136400204









Подпись: 



Перечень товара, требуемого к поставке

№ п/п	Наименование	Эскиз	Технические характеристики	Кол-во
1	Кресло для руководителя		<p>Механизм качания с фиксатором в верхнем положении. Ролики - нейлон. Крестовина - хромированный металл. Подлокотники - хромированный металл с мягкими накладками Подголовник - встроенный, экокожа, цвет черный. Регулировки - регулировка высоты сиденья (газлифт) Материал - экокожа, цвет черный. Габаритная ширина: 700 мм. Габаритная глубина: 700 мм. Габаритная высота: 1120 мм* 1220 мм. Размеры сидения: 530 мм*530 мм Цвет кресла - черный.**</p>	1*
2	Стол рабочий		<p>Размеры: 1380 мм*670 мм*730 мм. Столешница: материал ЛДСП, толщина столешницы 22-24 мм, с двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой 2 мм. ПВХ. Панельный каркас выполнен из 22 мм ЛДСП двухсторонним меламиновым покрытием с противоударной кромкой 0,5 мм ПВХ. Опоры регулируются по высоте. Для соединения деталей используется 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет стола - «акация светлая» или «дуб молочный».**</p>	25*
3	Шкаф для документов закрытый		<p>Размеры: 740 мм*372 мм*190мм Каркас шкафа, полки и фасады изготавливаются из 16-18 мм ДСП, топы выполнены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена из 3-5 мм ДСП в цвете каркаса и монтируется в паз по периметру. Полки в количестве 5 (пяти) штук установлены на угловые полкодержатели, обеспечивающие дополнительную жесткость и безопасность конструкции. Фасады комплектуются металлическими ручками. Опоры шкафов регулируются по высоте с учетом неровностей пола. Цвет шкафа -«акация светлая» или «дуб молочный».**</p>	10*
4	Гардероб (шкаф с выдвижной вешалкой)		<p>Размеры: 740мм*580 мм*900 мм. Каркас шкафа изготовлен из 16-20 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием и с противоударной кромкой 2 мм. ПВХ. Задняя стенка шкафа изготовлена из 3-5 мм. ДСП и фиксируется в пазе по периметру. Полки изготовлены из 16-20 мм ЛДСП, регулируются по высоте Топ изготовлен из 20 -22 мм ЛДСП с противоударной кромкой 2 мм. ПВХ. Глухие двери изготовлены из 16-20 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием и с противоударной кромкой 2 мм. ПВХ и укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Шкаф устанавливается на опоры, регулируемые по высоте изнутри шкафа. Ручки металлические матовые цвет, по согласованию с заказчиком. Наполнение шкафа - гардероба: выдвижная вешалка, полка для головных уборов. Полка установлена на угловые полкодержатели, обеспечивающие дополнительную жесткость и безопасность конструкции</p>	1*

			<p>на высоте по согласованию с Заказчиком. Для соединения деталей используется 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Цвет шкафа - «акация светлая» или «дуб молочный».**</p>	
5	Шкаф комбинированный		<p>Размеры: 740*372*1900 мм. Каркас шкафа изготовлен из 16-20 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием и с противоударной кромкой 0,5 мм. ПВХ. Задняя стенка шкафа изготовлена из 3 мм ДВП и фиксируется в пазе по периметру. Полки изготовлены из 16 мм ЛДСП, регулируются по высоте. Топ изготовлен из 20-22 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием и с противоударной кромкой 2 мм. ПВХ. Глухие двери изготовлены из 16-22 мм ЛДСП и с противоударной кромкой 0,5 мм. ПВХ и укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Стеклянные двери изготовлены из закаленного стекла толщиной 4-5 мм. Стеклянные двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Шкаф устанавливается на опоры, регулируемые по высоте изнутри шкафа. Ручки металлические матовые цвет, по согласованию с заказчиком. Наполнение шкафа – 5 полок: две нижних закрыты глухими дверьми, три верхних – стеклянными толщиной 4-5 мм. Полки установлены на угловые полкодержатели, обеспечивающие дополнительную жесткость и безопасность конструкции. Для соединения деталей используется 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Цвет шкафа -«акация светлая» или «дуб молочный».**</p>	2*
6	Стол прямой, на металлокаркасе		<p>Размеры: 1580 мм*670 мм высота 750 мм Столешницы изготовлены из 22-25 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием кромкой 2 мм. Металлические каркасы столов цвета по согласованию с заказчиком, состоят из металлических опор, соединенных траверсой, изготовленной из стального профиля 40*20 мм. Опоры изготовлены из стального профиля 40*40 мм. Каркас имеет регулировку высоты с учетом неровностей пола. Цвет столешницы -«акация светлая» или «дуб молочный», цвет опор – серый.**</p>	8*
7	Тумба под ксерокс		<p>Размеры: 700 мм*60 мм*750 мм). Тумба имеет две двери и нишу. Высота ниши 250-300 мм. Топ тумбы выполнен из ламинированной ДСП толщиной 22-25 мм и облицованы противоударной кромкой 2 мм ПВХ. Каркас изготовлен из ламинированной 16-20 мм ДСП и облицованы противоударной кромкой 0,5 мм ПВХ. Тумба установлена на опоры, регулируемые по высоте. Полка одна штука устанавливается на угловых полкодержателях. Фасады комплектуются металлическими ручками. Для соединения деталей используется 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет тумбы - «акация светлая» или «дуб молочный».**</p>	1*
8	Тумба мобильная		<p>Размеры: 404мм*450 мм*605 мм Тумба имеет три выкатных ящика. Топ тумбы выполнен из ламинированной ДСП толщиной 22-25 мм и облицованы противоударной кромкой 2 мм ПВХ Каркасы, фасады и ящики тумб изготовлены из ламинированной 16-20 мм ДСП и облицованы противоударной кромкой 0,5 мм ПВХ. Дно ящиков изготовлено из 3-5 мм ДСП в цвет каркаса и монтируется в паз. Тумба установлена на роликовые опоры. Фасады ящиков комплектуются металлическими ручками.</p>	10*

			Верхний ящик тумбы оснащены замками для безопасного хранения личных вещей. Для соединения деталей используется 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет тумбы -«акация светлая» или «дуб молочный».**	
9	Тумба для оргтехники		Размеры: 740 мм*600 мм*600 мм. Тумба имеет две двери и нишу. Высота ниши 250-300 мм. Топ тумбы выполнен из ламинированной ДСП толщиной 22-25 мм и облицованы противоударной кромкой 2 мм ПВХ. Каркас изготовлен из ламинированной 16-20 мм ДСП и облицованы противоударной кромкой 0,5 мм ПВХ. Тумба установлена на опоры, регулируемые по высоте. Фасады комплектуются металлическими ручками. Для соединения деталей используется 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Цвет тумбы -«акация светлая» или «дуб молочный».**	16*
10	Письменный стол с выдвижной панелью		Размеры изделия: Ширина: 1510 мм Глубина: 650 мм Высота: 730 м Макс нагрузка: 50 кг. Материал ЛДСП, кромка ПВХ 2 мм. Толщина столешницы 15-18 мм. Цвет стола, стенок, выдвижной панели - «акация светлая» или «дуб молочный».**	4*
11	Кресло для персонала		Размеры: 480 мм*480 мм высота 960 мм Подлокотники: Пластиковые Механизм качания: С возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте Крестовина: Пластиковая Газ. патрон: 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Каркас: Немонолитный Спинка: сетка ткань на основе полиэстра. Обивка сиденья: шенилл или велю или вельвет Набивка: вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб. м Максимальная рекомендованная нагрузка: до 120 кг. Цвет спинки кресла – красный, цвет сиденья - черный.**	158*
12	Стул для посетителей		Размер изделия: Ширина – 530 мм. Глубина – 610 мм. Высота – 820 мм. Стул на металлокаркасе изогнутой формы с двойной сваркой, выполненном из плоскоооальной трубы: 30*15 мм, Спинка эргономичная, высотой 400 мм. Внутренний каркас спинки и сиденья выполнен из гнукотклееной фанеры толщиной 9-12 мм. Обивка: шенилл или велю или вельвет. Наполнение: поролон. Стул оснащен пластиковыми крышками на задних частях спинки и сидения. Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками для предотвращения повреждения напольного покрытия. Стул выдерживает нагрузку до 100 кг. Стул «штабелируемый», с возможностью установки в стопки «один в один» по 5 шт., что позволяет уменьшить площадь хранения. Цвет стула - черный.**	66*
13	Кресло		Размеры: 560 мм *600 мм*865 мм. Каркас – полозья, из хромированной стали диаметром 25-30 мм. Обивка: экокожа. Опора: хромированная сталь с накладками в цвет кресла диаметром 25-30 мм. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг. Цвет сиденья и спинки – черный.**	3*

14	Стол руководителя		<p>Размеры: 1580 мм*780 мм высота 750 мм</p> <p>Столы - столешница 28-30 мм, каркас 22 мм (тип "парящая столешница").</p> <p>Столешницы изготовлены из высококачественной ламинированной 25 и 22 мм ДСП и облицованы противоударной кромкой 2 мм.</p> <p>Стол установлен на опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола.</p> <p>Цвет стола - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	1*
15	Тумба сервисная		<p>Размеры: 1180 мм*580 мм высота 630 мм</p> <p>Топ (крышка) толщина 28 мм, каркас (стенки и полки) 22 мм. и облицованы противоударной кромкой 2 мм.</p> <p>Материал: ЛДСП.</p> <p>Тумбы установлена на опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола.</p> <p>Цвет тумбы - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	1*
16	Стол рабочий 1400 мм*80 мм*76 мм		<p>Размеры: 1400 мм*80 мм*76 мм</p> <p>Столешницы изготовлены из 22 мм ДСП с двух сторон.</p> <p>Панельные каркасы изготовлены из 22 мм ДСП с кромкой 2 мм.</p> <p>Опоры с регулировкой высоты по неровности пола.</p> <p>Цвет стола - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	1*
17	Тумба		<p>Размеры: 700мм*630 мм*295 мм.</p> <p>Цвет корпуса: по согласованию с заказчиком</p> <p>Материал корпуса: ЛДСП.</p> <p>Опоры с регулировкой высоты по неровности пола.</p> <p>Тумба должна выдерживать вес изделий не менее 35 кг.</p> <p>Цвет тумбы - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	1*
18	Тумба		<p>Размеры: 485мм*555 мм *120 мм</p> <p>Цвет корпуса: по согласованию с заказчиком</p> <p>Материал корпуса: ЛДСП.</p> <p>Опоры: Стандарт ВІFМА 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон ролики.</p> <p>Тумба должна выдерживать вес изделий не менее 35 кг.</p> <p>Цвет тумбы - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	1*
19	Диван		<p>Размер дивана: 2450 мм*950 мм *950 мм</p> <p>Размер спального места: 1980 мм *1400 мм</p> <p>Материал обивки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спинки и подлокотников (микровельвет или жаккард) - сиденья (жаккард или шенилл). <p>Наполнитель: Пенополиуретан EL 2545</p> <p>Опоры с регулировкой высоты по неровности пола.</p> <p>Цвет: красный; темно-серый; или черный. **</p>	1*
20	Тумба		<p>Размер изделия:</p> <p>Ширина: 360 мм</p> <p>Глубина: 580 м</p> <p>Высота: 700 мм</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Тумба имеет 5 (пять) выкатных ящиков.</p> <p>Опоры с регулировкой высоты по неровности пола.</p> <p>Цвет тумбы - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	4*
21	Вешалка 3-х местная, настенная		<p>Размеры изделия: Длина: 780-800 мм</p> <p>Ширина: 160-180 мм</p> <p>Высота: 160-180 мм</p> <p>Материал ЛДСП.</p> <p>Крепления для одежды: "крючки" 3 (три) штуки, выполненные из металла.</p> <p>Цвет основания вешалки - «акация светлая» или «дуб молочный». **</p>	1*
22	Кресло Бабл		<p>Размеры изделия:</p> <p>Высота основания 600-700 мм.</p> <p>Высота спинки 1100-1200 мм.</p> <p>Объем 280-300 литров.</p> <p>Наполнение: шариковый пенополистирол.</p> <p>Смесовая ткань — плотная, прочная, однотонная ткани, водо-пыле непроницаемая.</p> <p>Цвет кресла - красный. **</p>	10*

23	Полка настенная навесная		Размер:1000 мм*300 мм Материал ЛДСП толщина 16 - 20 мм, кромка ПВХ 2 мм. Цвет полок - «акация светлая» или «дуб молочный». **	158*
24	Стеллаж		Размеры изделия: Ширина: 1470 мм Глубина: 390 мм. Высота: 1470 мм. Материал ЛДСП 20-30 мм, кромка ПВХ 2 мм., Вставки ящики: ширина 330 мм глубина 370 мм, высота 330 мм. Толщина двери 20 мм. Установлена ручка. Размер ячеек: 330 мм*330 мм. Опоры с регулировкой высоты по неровности пола. Цвет стеллажа - «акация светлая» или «дуб молочный». **	1*
25	Стеллаж с 2 вставками		Размеры изделия: Ширина: 770 мм Глубина: 390 мм Высота: 1470 мм. Размер ячеек: 350 мм*350 мм. Материал ЛДСП толщина полок 20-30 мм, кромка ПВХ 2 мм. Опоры с регулировкой высоты по неровности пола. Цвет стеллажа - «акация светлая» или «дуб молочный». **	1*

* - количество товара указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и меньшую сторону.

** - Цвет товара должен соответствовать или отличаться не значительно от цветовой гаммы, указанной в характеристике товара.

Внешний вид изделий может отличаться от представленных изображений.

Поставщик имеет право предложить аналогичный товар к поставке, идентичный по функциональному назначению, применению и не уступающий по качественным и техническим характеристикам товара, представленного в техническом задании.

Мартыненко Алексей Викторович

Подпись: _____

